

# 水族箱温控器、养殖温控器、养蛇温控器

产品名称	水族箱温控器、养殖温控器、养蛇温控器
公司名称	深圳瑞特斯仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瑞特斯 型号:WK-SM3
公司地址	广东 深圳市福田区 石厦北三街东南方国际广场A栋3002
联系电话	075533117688 15627469688

## 产品详情

### 产品概述：

sm3多用途温控器是我公司最新开发研制的集温度自动检测、自动控制于一体的多用途通用温控器。适用于锅炉、水泵、热水器、电采暖设备、地热水采暖、地热膜、地暖、发热电缆、电炕、电热画、冷热换气扇、鱼缸、水族箱、保温箱、养殖场、育种室、菌种发酵、种子催芽等场所的温度控制。该温控器采用进口微电脑控制技术，数字编程控制精确，抗干扰能力强。

### 产品参数：

工作电压：220vac/50hz

控制温度：0——99 ° c

0——99 ° c

额定电流：5a（阻性负载）1100w以下的阻性发热器可以安全使用

外型尺寸(mm)：138 × 98 × 40

### 产品特点：

1. 可以根据您设定的温度自动打开和关闭各种用电设备的电源，尤其适用于对锅炉、地暖、超导暖气片、热水器、电热膜、电热电缆、电热地板、电热画、电热炕电暖气保温与解冻、保温箱、冷热换气扇、养殖、菌种发酵、种子催芽等场所的温度自动控制。

2.可以根据您的需要在0——99 ° c任意设置启动温度和停止温度，自动打开和关闭各种加热或降温设备的电源。

3. 实际温度、启动温度、停止温度三组温度同时数显，读数直观，操作简单。

4.

使用磁性或防水性新型温度传感器，反应灵敏、精度高，传感器可根据用户需要自行连接，不影响精度

5. 安装简便，不用改变水暖、地暖、电暖的管道和线路，能很方便地与金属管道等连接

保护功能：

1.防冻功能：当锅炉水降到3摄氏度以下时，循环泵强制启动，防止冻坏管道。2.超温报警功能：如系统内循环水温超过90 ° c，温控器数码管闪烁并发出鸣响，提示用户及时处理。

操作方法

由于有加热和降温两种需求，所以我们的温控器也有“高温启动”和“低温启动”两种操作方式。

1.高温启动：“当启动温度”大于“停止温度”时，温控器处于“高温启动”状态。例如：设置“停止温度”为20 ° c，“启动温度”为30 ° c，那么当实测温度达到30 ° c时，机器开启，运行指示灯（绿灯）亮，此时插座供电。当实测温度降到20 ° c时，机器关闭，待机指示灯（红灯）亮，此时插座断电。这种启动方式主要用于降温，如打开空调、排气扇等。

2.低温启动：“当启动温度”小于“停止温度”时，温控器处于“低温启动”状态。例如：设置“停止温度”为30 ° c，“启动温度”为20 ° c，那么当实测温度达到20 ° c时，机器开启，运行指示灯（绿灯）亮，此时插座供电。当实测温度升到30 ° c时，机器关闭，待机指示灯（红灯）亮，此时插座断电。这种启动方式主要用于加热。

设置记忆功能：温控器会存储您的设置，保证停电的时候设置不会丢失，不用另外设置。

本产品的加工定制是是，品牌是瑞特斯，型号是WK-SM3，测量范围是0-99 ° c，测量精度是1，外形尺寸是138 × 98 × 40（mm）