

# XTRM温度远传监测仪 华生

产品名称	XTRM温度远传监测仪 华生
公司名称	安徽华生仪表线缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:华生 型号:XTRM-22-15/G
公司地址	安徽省天长市铜城镇工业园区纬二西路8号
联系电话	0550-7515698 18605537876

## 产品详情

### 一、概述：

xtrm温度远传监测仪产品采用热电阻测温，输出信号为四个测温回路中最高的一点，并以4~20ma的标准电流信号输出，该仪表采用数字显示，平时指示各个回路中最高一点的温度。按面板上的通道键可显示对应通道的温度。醒目又直观，外壳采用abs工程塑料外壳，适合环境相对恶劣场合，该产品采用两线制输出，具有较强的抗干扰能力，输入/输出回路均采用光电隔离，具有良好的抗干扰能力。高亮度led数码显示，整机采用壁挂式结构（长×宽×高=160×110×70mm），安装十分简便。

### 型号命名方式：

### 二、主要技术性能：

测量范围：0~100℃，0~150℃，0~200℃（也可按用户需要特殊订货）

传感器：pt100

测量点：2、3或4点

显示方式：0.8英寸高亮度led双数码显示，发光二极管工作状态显示，1~4测量通道号显示，通道屏蔽与锁定功能显示

基本精确度：0.5级（二线制输出信号）

输出：4~20ma

线性误差：0.1%<

供电电压：dc 24v±2v

环境温度：-25 ° c ~ +75 ° c

温度漂移：<0.025%/1 ° c

相对湿度： 90%rh避免强腐蚀气体

绝缘电压：输入与输出间500vac

防护等级：ip65（铝合金外壳）ip62（塑料外壳）

参数设定：面板轻触式按键数字设定 参数设定值断电后永久保存 参数设定值密码锁定

保护方式：电源欠压自动复位 工作异常自动复位

### 三、仪表结构及尺寸

abs塑料壁挂式外壳，长为160mm，宽为110mm，高为70mm

本仪表主要用于多点温度测量监视以及需要报警的各种场合。由于仪表采用smt工艺等各项先进技术，仪表的稳定性、可靠性和抗干扰性能比较过去有了明显的提高，在生产现场有效抑制对讲机的干扰。

### 四、产品用途

- 1.回转密托轮油温
- 2.密小齿轮油箱油温
- 3.生料磨进出口轴承温度
- 4.煤收尘器灰斗温度
- 5.煤粉盒温度
- 6.生料磨主电机绕组温度
- 7.生料磨主电机轴承温度
- 8.生料排风机电机定子温度
- 9.高温风机绕组温度
- 10.高温风机轴承温度

### 五、仪表结构

本产品的加工定制是是，品牌是华生，型号是XTRM-22-15/G，测量范围是0 ~ 150，测量精度是+0.2%，外形尺寸是160\*110\*70（mm），显示方式是LED，工作环境是-25 ~ 80