

香港昌辉SWP-C403-02-09-HL 数显显示控制仪

产品名称	香港昌辉SWP-C403-02-09-HL 数显显示控制仪
公司名称	天长市天正仪表线缆有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:香港昌辉 型号:SWP-C403-02-09-HL
公司地址	安徽省天长市铜城镇东风街
联系电话	05507513911 13855099952

产品详情

swp-led系列数字显示控制仪/光柱显示控制仪采用微处理器进行控制运算，可对各种非线性输入信号进行精度控制。

swp-led系列光柱显示控制仪集数字仪表与模拟仪表于一体，可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字相对模拟量显示（光柱显示），使测量值的显示更为清晰直观，并可选择双光柱显示方式。

一、主要特点

采用万能输入无跳线设置，使每台仪表仅通过简单快捷的参数设置，即可适配各种分度号。

二、仪表外形及接线图（以下为基本配线，特殊订货请参见随机接线图）

型号	swp-c803系列	接线图
仪表外形	仪表尺寸:160 × 80 × 140mm 开孔尺寸:152 × 76mm 重量:400g	
型号	swp-t803系列（横式）	
仪表外形		

	仪表尺寸:160 × 80 × 140mm 开孔尺寸:152 × 76mm 重量:400g	
型号	swp-s803系列	
仪表外形	仪表尺寸:80 × 160 × 140mm 开孔尺寸:76 × 152mm 重量:400g	
型号	swp-t801系列 (竖式)	
仪表外形	仪表尺寸:80 × 160 × 140mm 开孔尺寸:76 × 152mm 重量:400g	
型号	swp-c401、c403系列 (横)	接线图
仪表外形	仪表尺寸:96 × 48 × 140mm 开孔尺寸:92 × 44mm 重量:240g	

											竖式显示仪表
	c										
	s										
外形尺寸		1									48 × 48mm
		4									96 × 48mm (横) , 48 × 96mm (
		7									72 × 72mm
		8									160 × 80mm (横) , 80 × 160mm
		9									96 × 96mm
控制作用		01									测量显示 三位式控制
		03									四限控制或四限报警输出
		04									
通讯方式											参见"通讯方式"
输出方式											参见"变送输出方式"
输入类型											参见"输入类型"
第一报警方式								n			无报警 (可省略)
								h			上限控制/报警 (四限控制/报警
								l			下限控制/报警 (四限控制/报警
第二报警方式								n			无报警 (可省略)

		h	上限控制/报警 (四限控制/报警)
		l	下限控制/报警 (四限控制/报警)
馈电输出	p		dc24v馈电输出
供电方式	w		dc24v供电
	t		ac90 ~ 265v供电 (开关电源)
			ac220v供电 (线性电源, 可省略)

四、 swp-led系列光柱测量显示控制仪型谱表

变送输出方式

选型代码	0	2	3	4	5	8	
输出方式	无输出	4 ~ 20ma	0 ~ 10ma	1 ~ 5v	0 ~ 5v	特殊规格	

通讯方式

选型代码	0	2	4	8
通讯方式	无通讯	rs-232	rs-422	rs-485

注1：c80系列为0.8英寸led显示，c90、s80、c70、c40系列为0.56英寸led显示,c10系列为0.32英寸led显示。

注2：四限控制或四限报警输出为四个继电器控制输出，用户可自行修改内部参数以设定需要的控制或报警（c90系列提供，2h代表两个上限控制/报警，2l代表两个下限控制/报警）。

同种分度号，选型代码和仪表编程代码不同，在仪表设定时请注意。

注3：c70、c10无频率信号输入。

本产品的加工定制是是，品牌是香港昌辉，型号是SWP-C403-02-09-HL，测量范围是温度，测量精度是0.5，外形尺寸是96 × 48 × 140（mm），显示方式是LED，工作环境是工厂