

RQ0.3T-30T球化包

产品名称	RQ0.3T-30T球化包
公司名称	武穴市恒力铸造机械有限公司
价格	面议
规格参数	种类:中频电炉 适用对象:铁
公司地址	武穴市江家林(市保康路198号)
联系电话	18907256066 13971723776

产品详情

球铁包：包桶直径与高度比值合理，铁水在进行冲入法球化处理时，增加了与球化剂的接触时间，提高了球化剂吸收率、球化效果稳定。浇包吊杆采用锻件，比钢板焊接安全可靠；包体钢板较厚，包底采用锥度、底箍、焊筋相结合，既延长了使用寿命，又确保了安全；两包轴与吊杆间装有调心轴承，一致性好。分手动和电动两种，配蜗轮蜗杆减速器；手动操作方便；电动的为电机传动，安全省力；双向回转，操作方便。(8t以上为电动)

球铁包主要规格及技术参数

工作形式	容量 (t)	包口直径 (mm)	包体高度 (mm)	速比 i	外型尺寸 (mm) 长×宽×高
手 动 式	0.5	545	720	40	1180×735×1480
	0.75	625	820	40	1230×800×1650
	1	668	900	40	1290×930×1770
	1.5	754	1090	67	1350×1020×2090
	2	819	1160	67	1450×1090×2190
	2.5	892	1255	90	1610×1180×2225
	3	942	1325	90	1680×1280×2530
	5	1112	1488	102	2078×1632×2788

	8	1300	1860	102	2178 × 1732 × 3260
电	10#	1444	2074	4692	2360 × 1800 × 3630
动	15#	1700	2080	4692	2720 × 2070 × 4070
	20#	1920	2304	5685	2940 × 2320 × 4350

注：1 表中外形尺寸供参考

2 “#” 表示手电两用式

本产品的加工定制是是，种类是中频电炉，适用对象是铁，冶炼工艺是火法冶炼，作业方式是熔炼，品牌是恒力，炉衬类型是碱性，型号是RQ0.3T-30T，用途是铁水球化，规格是RQ0.3T-30T