

电子经纬仪DT-02 广州南方

产品名称	电子经纬仪DT-02 广州南方
公司名称	北京北爱科仪五金机电经营部
价格	面议
规格参数	品牌:广州南方 型号:DT-02
公司地址	中国 北京市 丰台区木樨园五金城北排23号
联系电话	86 010 67257040 13601193587

产品详情

南方（三鼎） dt-02c电子经纬仪（精度2秒）			
放大倍数	30x	显微镜倍数	3
最短视距	1.4 (m)	外形尺寸	470*280*380 (mm)
装箱数	1		
<p>中文电子经纬仪是在电子经纬仪、激光电子经纬仪的基础上增加了中文显示的功能，保证集各电子经纬仪的优点于一身，具有大屏幕、全中文显示，按键简洁，操作方便，防水、防尘的功能。</p> <p>南方（三鼎） dt-02c电子经纬仪（精度2秒）</p> <p>产品详细参数:</p>			
技术参数	/dt-02c		

望远镜

成像	正像		
放大倍率	30 ×		
有效孔径	45mm		
分辨率	3"		
视场角	1 30		
最小视距	1.4m		
视距乘常	100		
视距加常数	0		
筒长	157mm		
测角部分			
测角方式	et:光电增量式 dt:绝对编码式		
盘直径	79mm		
最小显示读书	1" 或 5" 可选		
精度	2"	5"	5"
探测方式	水平角双 垂直角双	水平角双 垂直角单	水平角双 垂直角单
显示部分			

显示器类型	双面、液晶笔段	
数据输出		
接口	rs-232c	
水准器		
长水准器	30" /2mm	
圆水准器	8" /2mm	
自动垂直补偿器		
系统	液体电子传感器	水泡补偿
工作范围	± 3	
精度	液体电子传感器: 1 "	管水准器: 30" /2mm
光学对中器		
成像	正像	
放大倍数	3x	
调焦范围	0.5m-	
视场角	5 °	
物理特征		

使用环境温度	-20 - + 45
机载电池	可充电镍-氢电池/aa电池
电压	et:直流6v dt:直流5v
连续工作时间	10 小时
仪器外型尺寸	165 × 157 × 318mm(长 × 宽 × 高)
仪器重量	4.3kg

本产品的加工定制是否，品牌是广州南方，型号是DT-02，放大倍数是30*，最短视距是1.5（m），外形尺寸是L165*W157*H318mm(长*宽*高)（mm），装箱数是1