

## CTO,GAC,组合套装滤芯

产品名称	CTO,GAC,组合套装滤芯
公司名称	余姚市斯伯瑞净水设备厂
价格	面议
规格参数	材质: 滤芯形式:烧结滤芯 用途:水过滤
公司地址	中国 浙江 宁波 余姚市 三七市纬冈路1号
联系电话	86 0574 62935763 18142051113

## 产品详情

1 . 概述：活性炭滤芯是以优质的果壳炭及煤质活性炭为原料，辅以食用级粘合剂，采用高科技技术，经特殊工艺加工而成，它集吸附、过滤、截获、催化作用于一体，能有效去除水中的有机物、余氯及其他放射性物质，并有脱色、去除异味的功效。是目前液体，空气净化行业中较为理想的新型换代产品。

2 . 型号：10 ” ,20 ” ,30 ” ,40 ”

3 . 规格：（特殊规格可以订做）长度10 20 30 40 直径（±1mm）（外径）65~70 mm（内径）28~30 mm精度（μm）5~10

4 . 主要性能：

a . 技术指标：比表面积：800~1000m<sup>2</sup>/g；四氯化碳吸附率：50~60%；苯吸附量：20~25%；灰水份含量：3.5%；碘吸附值：800~1000mg / g；亚甲基兰吸附值：14~16ml/g。

b . 对各种物质的去除效果（%）余氯化学耗氧量汞总铁氧化物砷酚六价铬96.3 44.3 79.6 92.5 67.5 38.8 99.9 79.4 49.3

c . 单只滤芯(10 )对有毒气体的平衡吸附量（g）甲苯甲醇苯苯乙烯乙醚丙酮氯仿硫化氢正丁硫醇82 70 67 61 92 71 122 125 170

d . 最高耐压：0.7mpa；最大压降：0.4mpa；使用温度：-20 ~90 。

e . 最大流量：5l/min（10 滤芯，以水为介质，压差为0.02mpa时测定）。

本产品的材质是活性炭，滤芯形式是烧结滤芯，用途是水过滤，适用范围是净水器，适用对象是水，类型是中效，品牌是SPRING，工作温度是20-80（ ），工作最大压差是4（ MPa），过滤精度是1，进出口径是28（ mm），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防水，原水压力是2（ KG/cm<sup>2</sup>），过滤面积是4，型号是CTOUDF，规格是10寸，装箱数是25支/箱