

10寸PP棉滤芯 熔喷 水过滤

产品名称	10寸PP棉滤芯 熔喷 水过滤
公司名称	深圳市龙岗区坪地奇励水处理设备经销部
价格	面议
规格参数	材质: 滤芯形式:熔喷 用途:水过滤
公司地址	广东深圳市龙岗区坪地教育中路
联系电话	86 0755 84063005 13049358110

产品详情

pp滤芯

pp滤芯是一种采用无毒无味聚丙烯为原料，经过加热熔融，喷射、牵引、接收成型而制成的滤材。pp滤芯具有孔径均匀，外疏内密的深层过滤结构，并具有过滤效率高，耐酸碱的优良特性。能有效地除去液体中的悬浮物、微粒、铁锈等杂质。

pp滤芯的特点：

- (1)、滤芯孔径致密、均匀，过滤效率高。由于颗粒会在滤芯孔道中发生架桥现象，使小于孔道的颗粒也能被阻拦住，过滤效率在98%以上。
- (2)、自身洁净度高，对水质无污染。
- (3)、耐酸、碱等化学试剂及有机溶剂的腐蚀。
- (4)、强度大，当过滤进出口压差为0.4mpa时，滤芯不变形。

熔喷滤芯是采用无毒无味的聚丙烯粒子，经过加热熔融、喷丝、牵引、接受成形而制成的管状滤芯。如果原料以聚丙烯为主，就可以称做pp熔喷滤芯。

不仅在水净化大批量使用，还具有杰出的化学兼容性，适用于强酸、强碱及有机溶剂的过滤。纳污能力强，使用寿命长，成本低。过滤精度：1um、5um/10um

适用的pH值：1 - 13

最大压差：正向 0.4mpa。

工作温度：在0.25mpa下，< 70 ° c。

灭菌：耐受126 ° c，30分钟在线蒸汽灭菌。

内毒素：过滤柱的水萃取液经lal测试,内毒素含量低于0.5eu/ml

应用领域

医药工业：各种针剂、药液及针剂洗瓶水的预过滤，大输液以及各种抗菌素、中药注射剂的预过滤。

食品行业：酒类、饮料、饮用水的过滤。

电子工业：纯水、超纯水的预过滤。

石油及化学工业：各种有机溶剂、酸、碱液的过滤，油田注水过滤。

本产品的材质是聚丙烯（PP），滤芯形式是熔喷，用途是水过滤，适用范围是过滤器，适用对象是水，类型是中效，品牌是中型，性能是耐酸,耐碱,耐高温,防水，型号是10寸，规格是10寸