

P191889 替代除尘器滤筒

产品名称	P191889 替代除尘器滤筒
公司名称	张家港市菲澳特克过滤设备有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 滤芯形式:烧结滤芯 用途:防水
公司地址	南丰镇民联村
联系电话	0512-58620931 13606225143

产品详情

菲澳特克 filterk p191889 替代 滤筒 配套除尘器dfo型号

影响价格的因素：买家必看

影响滤筒的价格有三种:

1.是过滤材料的选择（我公司用港资产品，质量超过国内滤材商，通过产品质量测试有测试证书，购买好的滤筒一定要让生产商提供产品测试报告

2.过滤面积的选择 过滤面积是滤筒的折高和折数，（一般我公司产品折数和折高按照国际标准，一般对我们行业不了解的客户，是不知道过滤面积和设备是关系的，过滤面积小了影响整个过滤系统，导致你的滤芯使用寿命短。

3.滤筒的金属支撑架 行业称呼（内骨架）钢材有1毫米 有1.2毫米 0.8毫米 0.6毫米

价格便宜的就是用 0.6 的钢板，我公司一般用 1.2 毫米支撑管

对于除尘滤筒我公司现货供应，通过产量和生产工艺降低成本，公司自备车子安排送货

我公司不以质量的降低而做低价格的产品，以技术和诚信发展公司

价格表请联系我公司销售部门

我们会按照你选择的过滤材料和过滤面积给你报合理的工厂价格

聚酯纤维空气滤筒

产品特点：

适用于喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤。

1)进口长纤维聚酯滤料，纤维互相交错，分布均匀。

2)耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹。

3)滤料挺度好，且可反复清洗。

4)端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈。

5)专用密封闭孔弹性氯丁橡胶。

6)使用温度 135

规格型号表：

型号	外径尺寸	内径尺寸	高度尺寸	过滤面积		
g3260	324mm	213mm	600mm	8.5m ²		
g3266	324mm	213mm	660mm	9.4m ²		
g3566	352mm	241mm	660mm	9.4m ²		
g3275	324mm	213mm	750mm	10.7m ²		
g3288	324mm	213mm	880mm	12.5m ²		
g3291	324mm	213mm	915mm	13.0m ²		

分类

常见滤筒的滤料有木浆纤维滤纸，纺粘法聚酯纤维无纺布，其中聚酯无纺布可以进行覆膜，防油防水，防静电处理。

规格

滤筒尺寸一般参照国外进来的样品，常见规格为直径"12.75"，"13.84"，高度"26"，换算成公制就是325*660 mm，350*660mm。

安装方式

滤筒安装的方式分为垂直吊装，按特定角度斜装，法兰安装等。

清灰方式

滤筒常用的自动清灰方式有高压气体脉冲反吹，机械振动。脉冲反吹是利用控制仪预先设定的参数给电磁阀一个信号，瞬间开闭电磁阀膜片，使高压气体进入喷吹管，利用气体的急速膨胀力抖落滤筒表面的灰尘，一般气体压力我们设定为6公斤力左右。机械振动清灰常用于小型单机滤筒除尘器，它是利用除尘器花板上偏心装置产生的抖动力来清灰，这个动作需要停机后操作。滤筒的设计风速是个比较关键的参数，它关系到整台除尘器的运行效果，一般情况下，我们建议含木浆纤维的滤纸设计风速不应超过0.6米/分钟，聚酯无纺布推荐的设计风速为1米/分钟，当然，我们还要根据过滤的粉尘特性再具体考虑。国内目前生产滤筒的企业比较多，用于解决不同类型的粉尘，目前已经开发出燃气轮机滤筒，工业粉状介质滤筒，吸砂机特种滤筒，耐阻燃滤筒，椭圆形滤筒，细长型代替布袋滤筒，广泛用于工业领域的各种环境，为中国的环保事业不断贡献自己的产品

本产品的材质是冲孔网，滤芯形式是烧结滤芯，用途是防水，适用范围是挖掘机，适用对象是煤炭，类型是高效，品牌是feilter，工作温度是3（ ），工作最大压差是323（MPa），过滤精度是445，进出口径是656（mm），性能是耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电,其他，原水压力是635（KG/cm²），过滤面积是66，型号是FILTERKP191889，规格是非标