

HX-zqg透明塑料增强软管

产品名称	HX-zqg透明塑料增强软管
公司名称	金华鸿翔塑业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:鸿翔 型号:HX-zqg
公司地址	浙江 磐安县 浙江省工业园区曙光路38号
联系电话	057983382266 13857942948

产品详情

产品简介：本产品是聚乙烯树脂为主要原料，经济出成型的流体输送用塑料软管。

特征：耐酸碱腐蚀、柔软、透明、无毒。使用范围：适用于常温常压下的流体输送。如水、油等。

适应温度：-10-+50度

本产品是聚乙烯树脂为主要原料，经济出成型，内嵌螺旋金属钢丝的负压输送管。

特征：耐油、耐负压、高弹性、高酸碱、透明、无毒。

适用范围：适用于气体、液体及粉状物料的输送。适应温度：-10-+60度

本产品是内外为软pvc，中间增强层位涤纶纤维，经二次挤出复合成型的流体、气体输送用增强软管。

特征：耐压、耐油、耐酸碱、高弹性、透明、无毒、柔软、外型美观、使用寿命长。

适用范围：输送空气、煤气、氧气等气体；输送水、油、酸碱类等各种液体。适应温度:-10-+60度

pvc钢丝螺旋增强软管 特征及应用：本产品为内嵌钢丝骨架的pvc透明无毒软管，使用温度在零摄氏度到六十五摄氏度，该产品质轻、透明、耐候性佳，弯曲半径小、耐负压能力好。可广泛用于食品、卫生行业，是工厂、农业和工程上抽吸输送水、粉料的理想管材。产品在管面上增加了彩色标志线，更加美观。

本品质轻、柔软、透明、应用于低工作压力之食品、卫生行业及机械、土木工程、水族器材等行业的配套产品。

pvc纤维增强软管 特征及应用：本产品无毒、透明、耐压、抗拉伸、耐腐蚀、耐老化，外形美观、柔软轻便。可广泛应用于食品、卫生行业，在零摄氏度到六十五摄氏度范围内是空气、水、煤气、油类及其它液、气体的良好管道。

pvc塑筋螺旋管 特征及应用：质轻、透明、弯曲半径小，耐负压力、耐候性佳，是工厂、农业和水利土木工程上真空抽吸粉末、颗粒、输送水、油的理想材料。是橡胶管、金属管的优良替代品。

本产品的加工定制是是，品牌是鸿翔，型号是HX-zqg，防火等级是vo