

N-1100-S-SB1100旋转蒸发仪

产品名称	N-1100-S-SB1100旋转蒸发仪
公司名称	广州市华瑞化玻仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:上海安科 型号:N-1100-S-SB1100
公司地址	广州市海珠区海联路48号2楼自编206房（仅作写字楼功能用）
联系电话	86-02081993833/81997087 13660669207

产品详情

旋 转 速 度	20~180rpm
蒸 发 能 力	max.25ml/min
可 达 真 空 度	399.9pa (3mmhg) 以下
温 度 调 节 范 围	室温 + 5~90
温 度 调 节 精 度	± 1
温 度 控 制	微电脑pid控制
温 度 设 定 · 显 示	按键输入设定 · 数字显示
安 全 机 能	熔断器、微电脑防空烧电路

主机电机功率	25w
水浴锅功率	1.0kw
冷凝器	斜式三重蛇形盘管 冷却面积0.27m ²
旋转连接轴	长型旋转玻璃轴 标准磨口29/38 内径16mm × 长220mm
试料瓶	梨形烧瓶1l ts29/38 标配
回收瓶	球形烧瓶 1l s35 标配
真空密封垫	特氟龙·特氟龙和氟化橡胶双重密封垫
升降行程	重量平衡式100mm + 辅助延长150mm
使用环境温度	5 ~ 35
输入电源	ac220v 50hz
浴锅尺寸·材质	直径230mm (160) × 深100mm sus304材质 约3.0l
外部尺寸·重量	660w × 320d × 510h (760) mm / 11kg

本产品的加工定制是是，品牌是上海安科，型号是N-1100-S-SB1100，蒸发面积是660W × 320D × 510H (m²)，功率是1.0 (KW)，外形尺寸是660W × 320D × 510H (m)，重量是1 (kg)，用途是实验室，操作压力是常压，结构形式是卧式，外形是排管式，运动状况是内循环型