

数控机床导轨防尘罩风琴式防护罩

产品名称	数控机床导轨防尘罩风琴式防护罩
公司名称	庆云县金石机床防护设备厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:FQ 样式:柔性风琴式
公司地址	山东庆云县开元大街1352号
联系电话	86 0534 3771899 13695347899

产品详情

庆云县金石机床防护设备厂生产的柔性风琴防护罩操作安全、运行平稳，并具有防尘、防水、防油、防乳剂和化学品等特点；钢板防护罩具有耐拉伸、防铁屑、不变形、寿命长等优点；丝杆防护套、盔甲式风琴防护罩、螺旋钢带保护套、铝型防护卷帘、防尘折布帘等其他系列产品均达到或超过相关行业标准，生产销售业绩连年攀升！专业的技术人员，先进的生产设备，完善的管理体系，是我公司为客户提供优质产品和完善服务的有力保障。我们拥有完整、科学的质量管理体系，是机床护罩、拖链、排削机具、机床灯具、机床垫铁等系列产品的专业生产公司，多年来，产品质量和诚信、实力获得业界的广泛认可。

机床防护罩

机床防护罩的作用是保护机床及其零部件。它可以使机床的表面不受外界环境的腐蚀和异物、杂物的破坏。可分为很多种类，导轨上使用的有两种：风琴式防护罩和钢板式防护罩；还有丝杠上使用的丝杠防护罩包括：圆形，方形，多边形，这几种根据工艺的不同又分为钢丝支撑式和缝合式；还有卷帘式防护罩和盔甲式防护罩。

因此，您在选购产品的时候一定选择最适合自己的机床防护产品或咨询我们的技术人员再行购买！

风琴式防护罩特性：风琴防护罩全称为柔性风琴式导轨防护罩，它是机床防护罩的一种，我们可根据用户的实际需要设计成各种样式，尺寸可以根据实际需要制作，以达到最理想的防护作用和美观效果。

常用的形状有：

一字型，7字型，u字型，方形，圆形五种形状。

风琴防护罩的制作工艺：

裁料——定格——热合（粘合）——定型——测试。

柔性风琴式防护罩特点：

柔性风琴式防护罩，俗称皮老虎。外用德国尼龙布，内加pvc板支撑，边缘则用不锈钢板夹护。此类护罩具有压缩小、行程长等优点。可耐油，耐腐蚀，硬物冲撞不变形；并具有寿命长，密封好，行走平稳，坚固耐用等特点，给机床的使用带来完美效果。风箱速度可达200m/min。其造型规则，外形美观，在为机床提供实用性保护的同时，也为机床整体增加了更多视觉上的美感，使机床的整机价值得到了提升，庆云县金石机床防护设备厂生产的柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。

另外，柔性风琴式防护罩在医药、测量、自动控制及食品技术等领域的应用也越来越广泛，这些行业要求防护罩防尘且对食品无毒。

柔性风琴式防护罩也越来越广泛地应用于汽车生产装配线的升降台上。我们的防护罩完全能满足其高度、平稳运行的要求。

几乎所有的需要防护的领域，我们的工作人员都可以在最短的时间内为您设计并生产出一种合体的防护罩。

它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。

I 一种是热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。此种热粘接护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。

I 另外一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。pvc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。

通过使用内部支撑材料增加了护罩的外形稳定性，这种稳定性在护罩上的直接表现就是保证了能够恢复初始形状。

所有的柔性风琴式防护罩均可以水平、竖直或横向使用，保证运行平稳且无噪音。通过使用厚度小的原材料可以使其压缩达到现代机械狭小工作空间的要求。（它的行程压缩比可达10:1）

此护罩在轨道上的滑行属性可以通过使用特殊的滑块来对其进行改善。若作用在护罩上的加速度比较大，则可以选装拉簧、拉筋等同动装置，使护罩有一个均匀的拉伸。

本产品的品牌是金石，型号是FQ，样式是柔性风琴式，拉伸后长度是2000（mm），压缩后长度是200（mm），行程长度是1800（mm），护罩总宽度是500（mm），护罩内部宽度是420（mm），护罩内部高度是200（mm），导轨高度是180（mm），导轨宽度是450（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是否，是否批发是是