

815机床风琴式防护罩 815

产品名称	815机床风琴式防护罩 815
公司名称	沧州金凯马机床附件制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:815 样式:柔性风琴式
公司地址	中国 天津市 天津市西青开发区一支路56号
联系电话	86 022 83922071/83920786 13920118722

产品详情

风琴式防护罩制作的三种方式 柔性风琴式防护罩是可以任意组合的产品系列，其原材料、外形、加工处理方式及尺寸大小都可以根据实际情况而定。

它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。它的一个基本组成部分是在每个折页里都装有一个起支撑稳定作用的pvc骨架，此骨架可以通过不同的加工方式与外部折页材料紧密相连。

一种为缝制方式，应用于高温工作环境。使用一种特殊线缝制，即使在极端负荷的情况下也坚固耐用。pvc骨架通过缝制固定在每个折上，加固稳定护罩。同时有多种材料供您选择。

另外一种为热粘接。在一定的温度下，借助特殊助熔剂就可以使内部的pvc骨架与外部的折页牢固地粘接在一起。若护罩是在中等温度环境下使用，就可以选用此种方式。

还一种是经过高频焊接机对其外pvc tpu涂层布和内pvc骨架进行高频焊接，效率高、速度快、不用添加任何辅助粘合剂，此种经过高频焊接的护罩完全不用对其进行保养，且防水、防尘、耐油、耐酸。

本产品的品牌是金马，型号是815，样式是柔性风琴式，拉伸后长度是2000（mm），压缩后长度是180（mm），行程长度是1720（mm），护罩总宽度是800（mm），护罩内部宽度是20（mm），护罩内部高度是50（mm），导轨高度是50（mm），导轨宽度是10（mm），防护部位是导轨，适用机床是皆可，是否库存是是，是否批发是是