

# 瑞康南京市批发数控机床穿线拖链 桥式钢铝拖链

产品名称	瑞康南京市批发数控机床穿线拖链 桥式钢铝拖链
公司名称	盐山县瑞康机床附件销售处
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:型号齐全 材质:按需求
公司地址	河北省沧州市盐山县庆云镇王信村
联系电话	13780015681

## 产品详情

tlg175型钢制拖链可以承载大量，高重量的电缆及油管，自由悬置（可不用支撑轮）长度长，支撑板可按照户需求订做，用于工作母机，移动机械等。其弯曲半径范围为50-600mm，链板高度范围为35-150mm。使用行程长。适用于任何传动方式。可任意加长、缩短。拖链的支撑板宽度在150mm-600mm之间，孔与孔的间距为5mm。

钢铝拖链的主体是由链板(采用优质钢板经淬火后再抛光镀铬/镀锌/喷塑处理)、支撑板(挤拉铝合金)、轴销(合金钢)等部件组成。使电缆或橡胶管与拖链之间不产生扭曲变形，链板经镀铬处理外形效果新颖，结构合理，灵巧强度高，该产品钢性好，不变形。安装方便，使用可靠，易拆装，不下垂。由于本产品外形精美，可在较大程度上增强机床设备的整体艺术美观效果，增强我国机床，机械设备在国际市场的竞争能力。

有tl45、tl65、tl95、tl125、tl180、tl225、tl250型，拖链宽度可按用户要求定做，弯曲半径从50-800之间。有三种支撑板的形式。（1）当拖链需承载较大管、缆负荷时、应选用高强度支撑板——整块式（2）当管缆的管接头尺寸大于支撑板内腔孔径或须经常拆装、维修等时。可选用支撑板——分开式（3）安装管缆的规格品种较多时，可选用支撑板——框架式

本产品的品牌是瑞康，型号是型号齐全，材质是按需求，适用机床是皆可，负载能力是800，是否库存是是