

STT302 配电隔离器

产品名称	STT302 配电隔离器
公司名称	天津森思特科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:senxte/森思特 型号:STT302
公司地址	南开区芥园西道215号天津弹簧制造有限公司办公大楼四层412室
联系电话	86-010-82626906

产品详情

stt302 配电隔离器

功能

向现场2/3线制变送器提供工作电源，同时采样变送器的

输出电流，经过隔离转换后，输出到dcs或plc。

也可用于4线制变送器，隔离变送器输出的电流信号。

型号规格及代码

型号	输入1	输入2	输出1	输出2
stt302-10c0	4~20ma	无	4~20ma	无

stt302-1030	4~20ma	无	1~5v	无
stt302-10cc	4~20ma	无	4~20ma	4~20ma
stt302-10c3	4~20ma	无	4~20ma	1~5v
stt302-1033	4~20ma	无	1~5v	1~5v
stt302-11cc	4~20ma	4~20ma	4~20ma	4~20ma
stt302-11c3	4~20ma	4~20ma	4~20ma	1~5v
stt302-1133	4~20ma	4~20ma	1~5v	1~5v

技术指标

工作电源：24vdc \pm 10%

功耗：2.5w

配电电压：18.5~28.5v

配电保护：最大短路电流，30ma

输入阻抗：电流采样等效电阻 100

输出负载：电流输出，350

电压输出，5k

转换精度： \pm 0.2%f.s

温度漂移： \pm 0.015% f.s/

绝缘强度：输入/输出，2000vac (1min)

输入/电源，2000vac (1min)

输出/电源， 1000vac (1min)

绝缘电阻：输入/输出/电源， 100m (500vdc)

工作条件

工作温度：0~50

存储温度：-40~85

相对湿度：10~90%rh

大气压力：86~106kpa

安装方法

35mm导轨卡装；主机与底座可以插拔分离

外形尺寸图

120mm*95mm*23mm

stt302 配电隔离器

应用接线图

森思特公司凭借着与德国abb、heraeus等温度测控热电偶企业多年的良好合作关系，通过引进和消化德国高技术温度和加热测控仪表企业的材料、工艺和铠装热电偶设备，不断研制、生产和销售工业温度和加热测控方面的仪表和材料，致力于提高国内温度测控仪表铠装热电偶的水平，提升温度和加热测控仪表产品的档次。其中温度仪表系列：符合iec标准的a、b级热电阻， 、 级各种热电偶、防爆型一体化智能温度变送器。在北京中关村电子商城中拥有柜台门店，多年来一直以旺铺直销方式专业配套销售各种进口、国产工业用温度、湿度、压力、流量热电偶及重量等测量、显示、控制产品。...

本产品的加工定制是是，品牌是senxte/森思特，型号是STT302，产品用途是配电隔离