

OMRON凸轮控制器3F88L-160

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | OMRON凸轮控制器3F88L-160 |
| 公司名称 | 深圳乐百龙自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:Omron/欧姆龙 型号:3F88L-160 |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区民治街道民宝路南源商业大厦8楼811 |
| 联系电话 | 15815503553 13590238639 |

产品详情

一般规格

型号3f88l-1603f88l-162电源电压容许电源电压功耗浪涌电流i/o电源容许i/o电源电压绝缘电阻耐电压抗干扰性耐振动耐冲击使用环境温度使用环境湿度使用环境空气存储环境温度端子螺钉尺寸瞬间停电检测时间外形尺寸质量结构安装方式 ac100 ~ 240v50/60hz

ac85 ~ 264v

27va以下

40a/10ms以下

dc24v/145ma

dc20.4 ~ 26.4v

所有外部ac电源端子和保护接地端子之间20m 以上(dc500v) *

所有外部ac电源端子和保护接地端子之间ac2300v, 50/60hz, 持续1min

(漏电流: 10ma以下) *

iec 61000-4-4 : 2kv电源线

符合jis c0911标准: 10 ~ 57hz, 单振幅0.075mm, x、y、z方向各80min,

57 ~ 150hz, 加速度9.8m/s²(扫描: 8min × 10次扫描 = 合计80min)

符合jis c0912标准: 147m/s², x、y、z方向各三次

0 ~ +55

10% ~ 90% (无结露)

无腐蚀性气体

-20 ~ 75

电源输入: m3.5, 控制i/o: m3

瞬间停电持续15ms以下时不检测。

110 × 100 × 82.5mm(w × h × d)

1kg以下

柜内安装型

螺钉安装(2个m4螺钉) 或din导轨安装

* 在执行绝缘电阻或电介质强度测试前，应从保护接地端子断开功能性接地端子。

特性

型号3f88l-1603f88l-162 输出点数 输出性能 列数 显示 响应速度 检测周期 再现性 存储备份 控制单位 原点校正 齿隙补偿 进角校正 控制输入 控制输出 速度检测精度 16 32

集电极开路输出、开关电容最大值：dc26.4v 300ma
(每个连接器1.6a以下)

分辨率为360时8列，分辨率为720时4列

7段led (当前列、速度、当前角度)

分辨率为360时1600r/min，分辨率为720时800r/min

100 μs以下

0.2°

非易失型存储器(eeprom) 写入次数：100,000次

分辨率为360时1/360，分辨率为720时1/720

分辨率为360时1~359，分辨率为720时1~719

分辨率为360时1~179，分辨率为720时1~359

进角校正范围：分辨率为360时1~359，

分辨率为720时1~719 速度输入范围：

分辨率为360时1~1600，分辨率为720时1~800

注：当速度输入为0时，只接受0进角输入。

start、trig、bank1~3、reset 光电耦合器输入阻抗：
4.7k

run、error、m·det

集电极开路输出、开关电容最大值：dc26.4v 300ma
5r/min以下

本产品的加工定制是是，品牌是Omron/欧姆龙，型号是3F88L-160，产品用途是高度化的旋转控制提高了生产性