

LXS-15半液封水表 金雀

产品名称	LXS-15半液封水表 金雀
公司名称	驻马店市金雀仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:金雀 型号:LXS-15/20E
公司地址	驻马店市中华路127号
联系电话	2627857 13598901301

产品详情

该水表主要用于计量流经自来水管道的水体积总量的测量仪表，适用于小型工业企业用水和家庭用水。该水表不适用于热水及有腐蚀性的液体。

该水表采用整体叶轮及叶轮盒一次注塑成型工艺，设计合理结构先进，产品性能要求满足gb/t 778.1~3-2007国家标准（2级）；计数装置采用字轮、指针组合式，具有读数清晰、方便、计量准确、经久耐用，是目前较为理想的自来水计量仪表。

1、结构特点：旋翼湿式、半液封

2、主要参数 2.1 最高允许工作温度：冷水水表为30℃，热水水表为90℃。 2.2 计量特性：2.3 计量精度等级为2级 在水温0.1℃至30℃范围内,水表的允许误差在高区($q_2 \leq q \leq q_4$)为±2%，低区 ($q_1 \leq q < q_2$) 为±5%。水温超过30℃时，水表在高区的最大允许误差为±3%，低区仍为±5%。 2.4 dn15~50冷(热)水水表外形尺寸与主要性能参数。

标称 口径 dn	长度 mm	宽度 mm	高度 mm	常用 流量 (q3) m3/h	分界流量(q2)	最小流量(q1)	连接螺纹	
					m3/h	m3/h	接管	螺母
					q3/q1=50、80 q2/q1=1.6			
15	165	96	104/110*	2.5			r1/2	g3/4
20	195	96	106/113*	4.0			r3/4	g1

25	225	100	115	6.3	r1	g11/4
40	245	124	155	16	r11/2	g2
50	280	160	175	25	法兰连接按gb/t17241.6	

* : 110、113分别为dn15、20干式磁传水表的高度。

本产品的加工定制是是，品牌是金雀，型号是LXS-15/20E，类型是冷水表，结构形式是旋翼式水表，精度等级是2级，公称通径是2-15,20（mm），公称压力是1.5（MPa），工作温度是0-40（ ）