

高混光无光斑LED日光灯外壳罩子PC扩散灯罩套件

产品名称	高混光无光斑LED日光灯外壳罩子PC扩散灯罩套件
公司名称	东莞市虎门大森塑胶五金制品厂
价格	面议
规格参数	型号:T5T8T10 外形尺寸:1/2 (mm)
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市虎门镇村头村银丽工业区第十栋 (树田路口直入100米)
联系电话	86-076985013250 13723540907

产品详情

大森塑胶五金制品厂專業生產led灯管套件；pc燈罩、鋁塑燈管、灯头配件及其它塑膠產品：

联系电话：

了解更多的日光灯外壳产品点击进入---->日光灯外壳产品系列：

pc材料介绍： 1、

pc (polycarbonate) 是聚碳酸酯或聚碳酸脂的简称，简称pc工程塑料。pc材料其实就是我们

所说的工程塑料中的一种，作为被世界范围内广泛使用的材料，pc有着其自身的特性和优缺点。首先，p
c

是一种综合性能优良的非晶型热塑性树脂，具有优异的电绝缘性、延伸性、尺寸稳定性及耐化学腐蚀性，

较高的强度、耐热性和耐寒性；还具有自熄、阻燃、无毒、可着色等优点。在你生活的各个角落都能见到

pc塑料的影子，大规模工业生产及容易加工的特性也使其价格极其低廉。它的强度可以满足从手机到防弹

玻璃的各种需要，缺点是和金属相比硬度不足，这导致它的外观较容易刮花,但其强度和韧性很好，无论是重压还是一般的摔打，它都有足够长寿。

pc灯罩简介: pc透明特点： 1.高透明，透光率达90%以上 2.抗uv紫外线，不变黄，不爆裂
3.耐候性高，低温负60度高温160度 4.韧性达标，抗机械冲击性能强
5.材质采用进口原料押出成型 6.环保达标，可以提供日本帝人原厂环保sqqs检测证书
7.外观：无黑点，无线条，波纹 8.包装：双层保护膜，防止表面刮花 pc光扩散特点：

1.乳白雾状，看不清光源透光率85%-88% 2.抗uv紫外线不变黄不爆裂
3.ul防火等级：ul-94-v2（可根据客户要求做ul-94-vo级） 4.耐候性高：低温负50度高温160度
5.韧性度佳，抗机械冲击性强 6.环保过rohs标准可提供日本帝人原厂环保sqqs检测证书
7.外观：无黑点无线条波纹与50%铝件配和度佳 8.材质采用进口光扩散原料押出成型
9.包装双层保护模防止刮花 6063铝合金简介：

6063铝合金是属铝-镁-硅系列可热处理强化型铝合金，在al-mg-si组成的三元系中，没有三元化合物，只有两个二元化合物 mg_2si 和 mg_2al_3 ，以 (al)- mg_2si 伪二元截面为分界，构成两个三元系，(al)- mg_2si -(si)和 (al)- mg_2si - mg_2al_3 在al-mg-si系合金中，主要强化相是 mg_2si ，合金在淬火时，固溶于基体中的 mg_2si 越多，时效后的合金强度就越高，反之，则越低，

化学成为：

主要合金元素有铜、硅、镁、锌、锰，次要合金元素有镍、铁、钛、铬、锂等

优点：

1.密度小铝及铝合金的密度接近 $2.7g/cm^3$ ，约为铁或铜的1/3.2.强度高铝及铝合金的强度高。经过一定程度的冷加工可强化基体强度，铝合金还可以通过热处理进行强化处理。3.导电导热性好铝的导电导热性能仅次于银、铜和金。4.耐蚀性好铝的表面易自然生产一层致密牢固的 al_2o_3 保护膜，能很好的保护基体不受腐蚀。通过人工阳极氧化和着色，可获得良好铸造性能的铸造铝合金或加工塑性好的变形铝合金

本产品的加工定制是是，型号是T5T8T10，外形尺寸是1/2（mm），颜色是乳白透明，型式是圆，类型是PC灯罩，厚度是1（mm），材质是日本帝人PC料，品牌是大森，主要适用范围是LED照明行业