

智玲活性炭内包装 智玲

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 智玲活性炭内包装 智玲 |
| 公司名称 | 杭州智玲无纺布机械设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 功能:充填,灌装,打包,封口,计量,打码、喷码,堆码, 集装,捆扎,熔胶 品牌:智玲 |
| 公司地址 | 中国 浙江 杭州市 杭州市西湖科技园 |
| 联系电话 | 86-0571-86821571 18368143947 |

产品详情

一、枕式包装机

- 1.设备适用范围：该设备可包装湿巾、饼干、方便面、面包、蛋卷、冰淇淋、香皂、药品、五金类、托盘等各种固型产品的枕型包装带插角装置。
- 2.该设备配有高感度光电眼色标跟踪，数字他输入封切位置，使封切位置更加准确。
- 3.双变频器控制，包装长度即设即切，无需要调节空走，一步到位，省时省膜，方便操作。
- 4.该设备配多功能自动制袋成型器，包装产品大小可自由控制，无需更换成袋器，操作方便，省时省膜。
- 5.该设备配链条式双轨道同步输送，喂料准确；链条上承带耐腐蚀性塑料模块承料，干净无污染。
- 6.整机底座配有轮子方便移动，同时也配有地脚，可通过丝杆升降，方便固定。
- 7.设备的纵封和横封由独立的pid温控系统控制,更好适合各种馐材料.并配有墨轮式自动打印日期装置,数字打印清楚.
- 8.设备采用进口变频器结合plc编程控制器和微电脑文本显示屏联合控制生产,各项生产参数一目了然,方便操作。
- 9.所有控制由软件实现，方便功能调整和技术升级，永不落后。

二、设备的技术参数： 设备型号： zl-350全自动包装机 卷膜宽度： 350mm
制袋长度： 30-200mm 制袋宽度： 50-150mm 计量范围：
50-500ml 包装速度： 40-230bag/min 卷材外径： max.300mm

包装膜厚度：0.05-0.08mm 使用电源规格：220v 50hz 2kw 设备重量：
750kg 包装材料：opp/cpp opp/ce mst/pe/pet/pe

二、立式包装机

该机采用冷封针对一些不能进行热封的包装材料顺利的封合完整，该机设计双列，在切刀加装控制挂挡功能，可以选择一次出料两袋切断，另外可以挂挡之后选择一次出料四袋切断，自动包装机可以在包装过程中自动完成计量、制袋、充填、封口、切断、计数、打印字码等全部工作，中文显示屏控制系统、只需在可显示的设置单元设定所需要参数（充填量袋长等）控制系统则自动优化匹配各动作配合，从而达到最佳包装速度。步进电机控制，该系统具有精确度高，无需调整其它部件可改变制袋长度，且准确无误。包装有色标的包装材料时，可获得完整的商标图案；架包装纸部分采用自重式电机压纸送纸结构，包装纸送纸长度增加一倍，制袋平整不错边。

该机适合包装物料如：粉体、粉末、粉剂产品等

生产能力（袋/分）：30-60

计量范围（毫升）：50-400

制袋尺寸（毫米）：长（l）40-180、宽（w）40 - - 100

总功率（瓦）：1580

净重（千克）：400

电源电压：220伏、380伏/50赫兹

包装材料：非热封型无纺布

外形尺寸：1000×800×2000（长×宽×高）

包装机,无纺布包装机,活性炭包装机，无纺布粉剂包装机

本产品的加工定制是是，功能是充填,灌装,打包,封口,计量,打码、喷码,堆码,集装,捆扎,熔胶，品牌是智玲，型号是180、260，电压是2.3（V），功率是220（Kw），包装膜宽是250（mm），制成袋尺寸是115-165（mm），包装速度是30-60/30-230（袋/分钟），重量是500/700（kg），包装材料是薄膜，包装类型是袋，自动化程度是全自动，适用对象是护肤品类,清洁、洗涤用品,谷物,食品，适用行业是餐饮,食品,化工,日化,玩具,医药,五金、机械,礼品、工艺品，物料类型是固体，售后服务是一年保修