

法兰接口密封带 方形 固定密封

产品名称	法兰接口密封带 方形 固定密封
公司名称	慈溪伟丰密封材料有限公司
价格	面议
规格参数	材质: 截面形状:方形 作用:固定密封
公司地址	中国 浙江 慈溪市 慈溪市桥头镇日旺北路194弄1号
联系电话	86-057463558886 13884455279

产品详情

慈溪伟丰密封材料有限公司是长三角地区最大的生产膨体四氟带的厂家，13年来专业从事膨体四氟带的研究、开发、生产和销售。原料采用日本进口100%纯聚四氟乙烯，产品质量稳定，系列多，规格齐全，交货及时，性价比高。销售网点分布全国大部分省市地区，专业出口欧盟，日本，韩国，中东地区，深受客户的好评和推崇，并且有很熟练的跟单员，竭诚为您服务。

产品有膨体聚四氟乙烯接口密封带（四氟带-椭圆截面），膨体聚四氟乙烯接口密封带（自粘式），膨体聚四氟乙烯阀杆填料（圆形截面），膨体聚四氟乙烯缠绕带（用于缠绕垫片），纯四氟乙烯线，硅油四氟线，石墨聚四氟乙烯线（用于编织盘根）

典型国内客户：中国石化镇海炼化化工股份有限公司

四氟带常用规格：宽度：3-100mm 厚度：1-10mm 长度：3-30m

四氟带常用物理参数：密度：0.75g/cm³ 抗拉强度：8.0mpa 适用温度：-100~280c
适用压力：14mpa气体，20mpa液体 pH值：0~14（除熔融金属，及液态气态的氟元素）
预紧压力：min8-20mpa 应力松弛率：40% 平均粒径：500um 熔点：327c 符合fda标准（fda21 cfr177.1550）

四氟带特性：长期存放不会变质且无污染。容易安装，裁减方便，有背胶设计。坚韧而柔软，易弯，施压时可变成薄而宽的带状。适用于各种管道和管配件的法兰面密封。在预紧压力下形成不透气、不透水的缠结致密纤维化的密封材料。

我司有具体对应的标准包装和质量证明书。只要您一个电话，我司将为您提供最具竞争力的价格，详尽的装箱数据，高质量的产品，完美的售后品保服务。

本产品的材质是PTFE，截面形状是方形，作用是固定密封，适用范围是其他，品牌是WELLFUND，型号

是WF-P4018，厚度是1-10（mm），样品或现货是现货，是否标准件是非标准件，使用压力是0-20（MPa），使用温度是-100~280（ ）