

# 太阳能光伏逆变三相隔离变压器SG-250KVA

产品名称	太阳能光伏逆变三相隔离变压器SG-250KVA
公司名称	上海宏名电源设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	电压比: 电源相数:三相 额定功率:250KVA
公司地址	中国 上海市闵行区 漕宝路九星7区8栋7号
联系电话	0086 021 54859528 13262720620

## 产品详情

dg、sg系列单、三相干式隔离变压器，是我公司多年来采用优质材料和先进的工艺技术而生产，具有防潮、体积小、重量轻、安装方便等优点，能深入负荷中心，可用于地铁、高层建筑、机场、车站、码头、企业及隧道等输配电场所。 dg、sg系列单、三相干式隔离变压器，主要用于交流50—60hz，电压不超过500v的各种供电场所、产品的各种输入、输出、抽头线组容量的分配，均可根据用户要求进行精心设计与制造。

变压器--使用条件 (dg、sg单三相干式隔离变压器)

- 1、环境温度：-15 —+40
- 2、海拔高度：<1000m
- 3、相对湿度：<90%
- 4、安装场所无严重影响变压器绝缘的气体蒸汽、化学沉积、灰尘、污垢及其它爆炸和腐蚀性介质。
- 5、凡不符合上述规定的特殊使用条件，应由使用单位和我厂协商确定。

## 主要技术特征 (dg、sg单三相干式隔离变压器)

- 1、输入电压：额定电压 $\pm 10\%$
- 2、输出电压：额定电压 $+5\%$ （容载）
- 3、效率：90%
- 4、波形失真：无附加波形失真
- 5、功能：具有输入电压、输出电压、电流等指示
- 6、保护：具有过流保护
- 7、可长期连续长期无人值守工作
- 8、绝缘电阻：50m
- 9、电气强度：工频正弦电压2000v历时一分钟无击穿及闪络现象
- 10、过载能力：二倍的额定电流，维持一分

本产品的电压比是380v变220v，电源相数是三相，额定功率是250KVA，防潮方式是开放式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是上海宏名电源，绕组形式是三绕组，铁心形式是其他，铁心形状是E型，外形结构是立式，效率( )是90%，型号是SG-250KVA，加工定制是是，应用范围是电源