

优特EcoScan CON 6 掌上式电导率仪 美国优特EUTECH

产品名称	优特EcoScan CON 6 掌上式电导率仪 美国优特EUTECH
公司名称	深圳市久和顺电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:EUTECH/德信 型号:EcoScanCON6
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道(温屋段北)五排3号409
联系电话	0755-87657876 13510195723

产品详情

品牌：美国优特eutech

ecoscan con 6 掌上式电导率仪 品牌：美国优特 (eutech)

ecoscan con 6是一个物有所值的仪器。带有坚固的橡胶外壳，独一无二的有棱角设计，可以更方便手握，特别适用于现场领域。

- 达到5点的按键校正
- 精度达到满刻度的 $\pm 1\%$
- 自动、手动校正选择
- 电导率量程自动切换
- 内置自动温度补偿传感器的电极，合理的结构设计，可以在测量时减少气泡到最小的程度
- 带支架的防护橡胶外壳
- 自动关机、锁定功能、自诊断信息 产品介绍 订购编号：21416

应用

一般测试：用于实验室、学校、现场的迅速、准确的电导率或tds测量

环境或农艺：用于水栽培和农业营养和肥料测试

水质测试：用于硬水、原水、工业和冲洗、饮用水、排放水、池水和再加工水的水质分析。理想应用于各种类型的质量保证、印刷和水质测试。

技术参数

产品编号 ec-con6ec-tds6 电导率测量范围0 to 19.99, 199.9, 1999 μ s/cm; 19.99, 199.9 ms/cm无 分辨率& 精度0.01, 0.1, 1 μ s/cm & 0.01, 0.1 ms/cm; \pm 1% 满量程- tds 测量范围无0 to 9.99, 99.9, 999 ppm; 9.99, 99.9 ppt, |max. 199.9 ppt (取决于转换系数的设定) 分辨率& 精度-0.01, 0.1, 1 ppm & 0.01, 0.1, 1 ppt; \pm 1% 满量程 tds 转换系数-0.40 to 1.00 (default 0.67) 温度测量范围0 to 100.0 $^{\circ}$ c 分辨率& 精度0.1 $^{\circ}$ c & \pm 0.5 $^{\circ}$ c 温度补偿自动/ 手动(0 to 80 $^{\circ}$ c) 电导常数0.1, 1.0, 10.0 (selectable) 温度系数2%/ $^{\circ}$ c 校准点个数多至5点. (1 per range) 特殊功能17分钟后自动关机; 锁定& 自诊断信息 电源4 'aaa' x 1.4v 电池

本产品的加工定制是否，品牌是EUTECH/德信，型号是EcoScanCON6，测量范围是0-19.99,199.9,1999，测量精度是0.01,0.1,1，分辨率是0.001，电源是220，尺寸是111（mm），用途是电导率