

cd-4303 智慧型电导计 conductivity meter

产品名称	cd-4303 智慧型电导计 conductivity meter
公司名称	佛山精微特仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LUTRON/路昌 型号:CD-4303
公司地址	中国 广东 佛山 禅城区 季华六路3号1区一座2120房
联系电话	86 0757 82094986 18675703897

产品详情

cd-4303智慧型电导度计cd4303详细参数

cd-4303 智慧型电导计

conductivity meter

测量范围：

电导率

档位	测量范围	解析度	精确度
200 μ s	0.1??199.9 μ s	0.1 μ s	\pm (2%f.s.+1位数)
2ms	0.2~199.9ms	0.001ms	f.s.-满刻度
20ms	2~19.99ms	0.01ms	

温度

测量范围	0~60 /32~140
解析度	0.1 /0.1
精确度	0.8 /1.5

一般规格：

电路	单一微处理lsi积体电路
显示器	液晶显示器,字体尺寸13mm(0.5"),双视窗幕显示器
测量功能	电导度：(3段测试范围) 199.9 μ s、 1.999ms、 19.99ms
	温度： 0~60 /32~140
温度补偿	自动温度补偿,范围0~60 温度补偿系数可改变式,在0~5.0%之间,每一
记忆召回	记录测量中之最大值，最小值及平均值 可记忆召回记录值
自动关机	未使用任何按钮,于十分钟后自动关机
资料输出	rs-232电脑输出介面
过载指示	指示" "
取样时间	约0.8秒/次
工作环境温湿度	温度：主机0~50 ,测棒0~60 .湿度须低于80%r.h
消耗电流	约直流7.8毫安培
工作电源	006p 9伏特电池.建议使用高容量电池

重量	350公克/0.77磅.(包含电池)
外观尺寸	主机：180*72*32 mm
	测棒：圆型直径22mm × 120mm长
标准附件	操作手册.....1本 电导度测棒.....1只 携带盒.....1只
选购附件	应用软件.....sw-u801win rs-232连接线....upcb-01

本产品的加工定制是否，品牌是LUTRON/路昌，型号是CD-4303，测量范围是0.1?199.9 μ S，测量精度是 \pm （2%F.S.+1位数），分辨率是0.1 μ S，电源是9伏特电池，尺寸是180*72*32（mm）