DDSJ-308F型电导率仪

产品名称	DDSJ-308F型电导率仪
公司名称	广州市华瑞化玻仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:LEICI/雷磁 型号:DDSJ-308F
公司地址	广州市海珠区海联路48号2楼自编206房(仅作写 字楼功能用)
联系电话	86-02081993833/81997087 13660669207

产品详情

仪器功能:

- 1.smart-read功能,智能判别终点,读数更容易
- timed-read功能,自动定时存贮读数
- cont-read功能,让您清晰掌握样品的连续变化过程;
- 2.电极标定提醒功能,让测量更精确
- 3.固件升级功能,让您的操作更完美
- 4.更符合glp规范的测量信息,可追溯信息更完整
- a.可设置操作者编号,并记录操作者的操作过程;
- b.记录并可查阅和打印标定数据;
- c.支持贮存符合glp规范的测量数据电导率、tds、盐度各200套。
- d.支持查阅、打印、删除贮存的测量数据

妇期萧炜内式液晶显示,直观清晰、内容全面(可显示测量值、温度值、电导常数、测量模式、操作

- 6.中文操作,良好的人机界面
- 7.全自动温度补偿、自动量程和频率切换;
- 8.支持标定电极常数或tds转换系数,允许两点标定
- 9.直接显示电导率、电阻率、总固态溶解物(tds)、盐度值,无需互换计算
- 10.采用新型材料pc面板,轻触数字式按键,可靠耐用;
- 11.具有usb接口,配合专用的通信软件,可以实现与pc的连接。
- 12.断电保护功能,让您的数据更安全。

主要技术指标:

型号 技术参数	Į.	ddsj-308f
	测量参数	电导率、电阻率、tds、盐度值、温度值
测量	电导率	0.000 μ s/cm ~ 199.9ms/cm
范围	电阻率	5.00 .cm~20.00m .cm
	tds	0.000 mg/l ~ 99.9g/l
	盐度	(0.00 ~ 8.00)%
	温度	(-5.0 ~ 110.0)
基本	电导率	± 0.5% (fs)
W	tds	± 0.5% (fs)
	盐度	± 0.1%
	温度	± 0.2
	稳定性	(± 0.3%(fs))/3h
	温度补偿	手动/自动(-5.0~110.0)
	电源	通用电源(9vdc,800ma,内正外负);
	机箱外型编号	wxs-a010-3

本产品的加工定制是否,品牌是LEICI/雷磁,型号是DDSJ-308F,测量范围是0.000 μ S/cm ~ 199.9mS/cm,测量精度是100%,分辨率是(0.00 ~ 8.00)%,电源是通用电源(9VDC,800mA,内正外负),尺寸是280 × 215 × 92 (mm) ,用途是实验室用