

KF-1型半自动水分测定仪

产品名称	KF-1型半自动水分测定仪
公司名称	上海垒固仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:垒固 型号:KF-1
公司地址	中国 上海市黄浦区 虎丘路105号院内（近北京东路外滩）
联系电话	86 021 63231682/63218005 13816424541

产品详情

KF-1型半自动水分测定仪

1. 仪器性能

a 电源：220v ± 10% 50hz

b 相对湿度：小于80%

c 环境湿度：5摄氏度~40摄氏度

d 测量范围：1ppm~纯水

e 相对误差：小于等于3%（平行测定以水为标准样品，测定卡氏试剂的水当量）

注意：它的水当量必须大于等于3.00毫克/毫升

2. 适用范围 本仪器主要用于测定化服、医药、化工原料及其它工业产品的水分含量。

根据资料及美国材料协会astm，使用卡氏法可直接测定的化合物包括：

有机化合物---饱和的不饱和的碳化物，缩醛，酸类，酰基卤，醇类，稳定的酰，酰胺，弱的胺，酞，二硫化物，酯类，醚类，醚卤化物，碳氢化合物，稳定的酮，过氧化物，原酸酯，亚硫酸盐，硫氢酸盐及硫醚。

无机化合物---酸，酸性氧化物，氧化铝，酞，过氧化钡，碳化钙，氧化铜，干燥剂，硫酸肼，部分有机盐和无机盐。

2. 仪器特点

1. 电源电压为220v，经过变化整流，稳压包证仪器的稳定。
2. 电磁搅拌器采用进口直流电机无级调速，搅拌速度可以任以调节。
3. 本产品在以前的滴定系统上加以改进，现采用泵替代。
4. 直接可用排液开关排除反应瓶中的废液，操作方便，整个操作过程在密闭系统中进行，安全可靠。
5. 本产品具有使用方便，精度高，性能稳定等优点。

本产品的加工定制是否，品牌是垒固，型号是KF-1，类型是卡尔费休水份测定仪，测量范围是1ppm~纯水，准确度是0.1，环境温度是40（ ），电源电压是220（V），外形尺寸是350（mm）