

化肥水分仪 济南 12

产品名称	化肥水分仪 济南 12
公司名称	济南科翔实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:济南 型号:12
公司地址	济南历城区华龙路2号
联系电话	086-053186330799

产品详情

概述

化肥水分仪是引进国外先进传感器在国内推出的高性能、数字化水分测量仪器。仪器采用高周波原理，数字显示，传感器与主体合为一体，设有多个档位用来测量化肥、有机肥水分。该仪器测量水分范围宽、精度高、显示清晰、测量迅速、性能稳定、指标可靠，而且体积小、重量轻，可随身携带在现场快速检测，使用简单方便。

二、主要特点

- 1、引进国外先进传感器，进口芯片。
- 2、特有的传感器设计及制作方法有超出一般的穿透能力。
- 3、专有的传感器技术较宽的工作范围，可插入测量，快速显示。
- 4、性能稳定、品质优良。
- 5、便携式仪表外壳为专有设计。
- 6、仪表设计精巧、结构紧凑。

三、技术性能

- 1、测量水分范围：0~80%
- 2、分辨率：0.1%；
- 3、响应时间：1秒
- 4、显示：lcd液晶数字显示

5、探针长度：200mm (fd-p1) 600mm (fd-p2)

6、电源：9v (6f22型) 积层电池一节 7、体积：160×60×27 (mm) 8、重量：200克

本产品的加工定制是是，品牌是济南，型号是12，类型是便携式水分计，测量范围是0~80%，准确度是0.1%，环境温度是0.2 ()，电源电压是220 (V)，外形尺寸是160×60×27 (mm)