

德国赛多利斯MA35M-000230V1电子快速水分分析仪

产品名称	德国赛多利斯MA35M-000230V1电子快速水分分析仪
公司名称	上海右一仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:sartorius/赛多利斯 型号:MA35M-000230V1
公司地址	中国 上海 上海 黄浦区 河南中路575弄9号302室
联系电话	86 021 63296268 18017761117

产品详情

德国赛多利斯水份测定仪，陶瓷加热管 ma35m-000230v1

产品简介：

- 1.最大量程 35 g , 1 mg 分辨率
- 2.加热范围从40 ° c到160 ° c
- 3.通过两根功率强大的金属管加热器（也称为红外暗场热管）利用完整的反射体统一散发热量
- 4.测量的终点确定有两种模式选择：全自动和定时模式
- 5.符合 fda/haccp 标准的特殊版本（无玻璃组件）

产品特性：

readability	1 mg, 0,01 %
line voltage	230 v
加热源	金属杆加热器，极其可靠
可存储程序数	

	1
应用	标准应用
建议湿度范围	1 - 100%
weighing capacity	35 g

技术属性：	最大量程	35 g
	称重系统精度	1 mg
	带ec型式批准证书	否
	初始样品重量大约1g	+/- 0,2
	初始样品重量大约5g	+/- 0,05
	可读性	0.01 %
	测量结果显示模式	% 水份, %干重 (固体),
	加热温度范围和设定	40 ° c - 160 ° c, 增量 1
	加热模式	标准加热
	分析方法	全自动, 定时 1x0.1-99 min
	参数识别模式	否
	加热单元	金属弯管 ir
	plug&dry®抽取式加热单元	否
	进入样品箱	

	通过铰接盖
符合fda/ haccp标准	是，所有后缀为"v2"的版本
内置校正砝码	否
操作指导	菜单提示，符号输入
快速重复性测试功能reprotest	否
可存储程序数	1
数据存储器	保存测量结果到下一次测量
参数设定密码保护	否
手动输入皮重	否
数据打印机	外置（选件）
可连接条形码扫描仪	否
键盘防尘罩	否
宽	224 mm
深	366 mm
高度	191 mm
weight (approx.)	5,8 kg
iso/glp compliant print out	不可变更的标准配置模板和
data interface	

本产品的加工定制是否，品牌是sartorius/赛多利斯，型号是MA35M-000230V1，类型是红外水分计，测量范围是35g，准确度是1mg，环境温度是40-160（ ），电源电压是220（V），外形尺寸是224*366*191（mm），升温程序是标准，水分含量可读性是0.01%，温度范围是从40 -160 ，增量1