

各类喷油涂装线供风系统 FMY

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 各类喷油涂装线供风系统 FMY |
| 公司名称 | 深圳市富名扬自动化设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:FMY 型号:XFF-W10W |
| 公司地址 | 深圳市光明新区公明街道上村社区莲湖工业区13栋702 |
| 联系电话 | 13714175143 13510459799 |

产品详情

供应深圳\\东莞\\惠州各类手动自动塑胶五金喷油喷粉生产线无尘车间配套供风房供风室!

材质可选,质优价廉!

服务周到, 保修一年! 终身服务!

根据客户的要求定制,欢迎来厂来电咨询洽谈!

供风房:

- 1.供风房墙体采用1.5mm镀锌板折制焊接,供风机采用九州牌低噪音离心风机,
- 2.功能说明:用于给无尘车间补进清洁空气,补入风量要略大于排风量,从而形成微正压喷油车间。
- 3.净化过程说明:空气被供风机抽入后,经第一段百叶窗进入水濂后增加空气中水分提高过滤效果,后经不锈钢细目过滤网过滤,昆虫及其它各种大的杂物被过滤;再到第三段初效过滤及第四,第五段段中效袋式过滤后,清洁的空气备送到终端高效过滤器后再进入无尘车间,从而达到工件无尘化,确保涂装质量及产量。
- 4.无尘车间空气洁净度依客户要求来设计制作。
- 5.风管采用镀锌板制作,接口采用30*30角铁制法兰联接加密封胶条。

无尘车间具体配置如下：

1. 无尘车间尺寸： $l(*)m \times w(*) \times h2.5m$
2. 无尘车间四周墙体及顶板采用 50mm彩钢板配专用铝型材拼接制作，接缝处胶密封，夹角连接、包边及墙脚均采用专用铝合金制作。
3. 无尘车间顶板设置防爆或净化照明。
4. 无尘车间墙体上设置玻璃窗，采用 5mm玻璃配专用铝合金圆弧窗套固定，胶密封。
5. 无尘车间设置单开安全门，铰链联接，配圆球锁。

十万级无尘车间送鲜风常规配置如下：

1. 空气净化室采用 50mm彩钢板配专用铝型材拼接制作。
2. 送风机为一套或两套风机。保证喷油房内为微正压。
3. 进风处设置喷淋管道：2寸pvc主管配1.2寸支管，专用雾状喷嘴。
4. 进风口第一层为初效过滤棉夹持在铁网表面,方便更换使用。
5. 进风口第二层为初效活性炭过滤器。
6. 进风口第三层为中效袋式过滤器。
7. 净化房设置检查门，便于进入清洗灰尘，门缝处经过密封处理，达到净化效果。
8. 送风主管道采用 1.0mm镀锌钢板折弯成型制作，由楼顶净化房送入喷油房内。
9. 供风天井设置在喷油房顶部水帘柜正上方顶部安装高效专用天井棉。
10. 净化系统的控制电箱装在净化房外和楼顶，串联控制，便于操作。

本产品的加工定制是是，品牌是FMY，型号是XFF-W10W，用途是无尘车间供风，别名是鲜风房