

无铅回流焊接机hf-f8800d

产品名称	无铅回流焊接机hf-f8800d
公司名称	深圳市鸿方自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:鸿方 最大有效尺寸:400 (mm)
公司地址	广东深圳市宝安区福永街道第三工业区
联系电话	86 0755 29622116 13802700297

产品详情

型号/model	hf-f8800d
加热部分参数/heating part parameter	
加热区数量/heating zone	上8/下8
加热区长度/heating length	3140mm
冷却区数量/cooling zone	2
送输部分参数/conveyor parameter	
pcb最大宽度/max.width of pcb	400mm
运输导轨调宽范围/rail adjust range	50-350mm

运输方向/conveyor direction	l r (r l.option)
运输导轨固定方式/conveyor rail fixed	前端或后端/front or rear
传输带高度/height of conveyor	网带880 ± 20mm , 链条920 ± 20mm
传送方式/transport system	网传动mesh
运输带速度/conveyor speed	0-2000mm/min
控制部分参数/controlling parameter	
电源/power supply	5线3相380v 50/60hz
启动功率/power of start up	46kw
正常工作消耗功率/power of consumption of operation	approx.10kw
整机控制方式/control fashion	工业电脑
升温时间/warm-up time	约20分钟
温度控制范围/range of temperature control	室温-350 /room temperature-350
温度控制方式/temperature control	三菱工业温控模块控制, ssr驱动
温度控制精度/precision of temperature control	± 1
pcb板温度分布偏差/temperature distributing error	± 3
异常警报/trouble alarm	温度异常 (恒温后超高温或超低温)
掉板警报/board drop alarm	选配项/option

机体参数/machine size&weight

重量/weight	approx.1100kg
外型尺寸 (l × w × h) dimension(mm)	l4600 × w1000 × h1430

本产品的类型是无铅回流焊接机，品牌是鸿方，最大有效尺寸是400（mm），型号是HF-F8800D，产品别名是回流焊机动性，材料及附件是锡膏，电流是交流，用途是焊接，作用对象是电子，作用原理是脉冲，动力形式是电，重量是900（kg），工作电压是380，焊接时间是2