

日本TECHNO喷流式锡炉TOP-373

产品名称	日本TECHNO喷流式锡炉TOP-373
公司名称	深圳市新杉本贸易有限公司
价格	面议
规格参数	类型: 品牌:TECHNO 最大有效尺寸:333 (mm)
公司地址	中国 上海 上海市长宁区 上海市长宁区威宁路458弄天山华庭17栋1001室
联系电话	86-021-32550872

产品详情

特点：

- 1、支持大型主板。
- 2、焊接温度的设定是安全和精确的，是以温度控制为中心的反馈系统。（373输出口是带有cpu数字高性能的温度控制器。）
- 3、省力，可以一人辅助操作；
- 4、能应对加热器和连续多焊接工艺的多层电路板；
- 5、喷嘴替代方案很简单，没有燃烧结构。范围和标准喷嘴，从小到大的喷嘴对应。同时也可以特别定制喷嘴。

（感谢您作出的提示或绘图样板提供。）

规格：

型号	top-373	top-323ap/ top-323a
电压	ac100v50/60hz (115v,220v) 3芯	

消耗功率	950w	
温度范围	微电脑控制方式 200 ~ 350 ± 1	刻度盘方式 200 ~ 350 ± 3
焊锡容量	约15kg	
喷流时间控制	30sec	无
基板有效尺寸	600mmx600mm	
外部尺寸	280w × 558d × 180hmm	280w × 490d × 180hmm
重量	20kg	约18kg / 约16kg
附件	脚踏开关, 指针单元	脚踏开关, 指针单元 / 脚踏开关
防静电工作台可上下调节		

可选喷嘴

型号	外尺寸 m/m	内尺寸 m/m	适用于	型号	外尺寸 m/m	内尺寸 m/m	适用于
pn-16	13 × 25	11 × 23	14 ~ 16pin ic	pn-1080	12 × 82	10 × 80	插头专用
pn-20	13 × 30	11 × 28	18 ~ 20pin ic	pn-10100	12 × 102	10 × 100	插头专用
pn-28	21 × 40	19 × 38	24 ~ 28pin ic	pn-10130	12 × 132	10 × 130	插头专用
pn-34	8 × 47	6 × 45	偏平插头34pin	pn-13100	15 × 102	13 × 100	插头专用

pn-40	8 × 54	6 × 54	偏平插头40pin	pn-13120	15 × 122	13 × 120	插头专用
pn-42	21 × 60	19 × 58	36 ~ 40pin ic	pn-2525	27 × 27	25 × 25	pga专用
pn-50	8 × 87	6 × 65	偏平插头50pin	pn-3030	32 × 32	30 × 30	pga专用
pn-60	60 × 60	58 × 58	变压器，基板，其他	pn-3535	37 × 37	35 × 35	pga专用
pn-64	25 × 65	23 × 63	54 ~ 64pin ic	pn-4040	42 × 42	40 × 40	插头专用
pn-100	20 × 100	18 × 98	插头、其他	(注) h=35 (标准规格) 作成大型喷嘴、其他特殊订货喷嘴。 最大面积可达到max.70x100			
pn-1040	12 × 42	10 × 40	插头、其他				
pn-1050	12 × 52	10 × 50	插头、其他				

注：我们可以定制特殊喷嘴。根据您提供的图纸和样品电路板。

本产品的类型是无铅回流焊接机，品牌是TECHNO，最大有效尺寸是333 (mm)，型号是TOP-373，产品别名是局部焊接机，材料及附件是电焊条辅料，电流是交流，用途是补焊，作用对象是金属，作用原理是脉冲，动力形式是电力，重量是18 (kg)，工作电压是100/230V，焊接时间是6S