

# 雷蒙磨粉机9918 8830

产品名称	雷蒙磨粉机9918 8830
公司名称	河南省万隆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:万隆 型号:3016
公司地址	郑州市电厂南路1号
联系电话	0371-67531568 15838068266

## 产品详情

**雷蒙磨粉机概述：**该雷蒙磨采用国内外同类产品的先进结构，并在同行业雷蒙磨的基础上更新改进设计而成，该设备比球磨机功率小、电耗低、占地面积小、一次性投资小。磨辊在离心力的作用下紧紧地碾压在磨环上，因此当磨辊、磨环磨损到一定厚度时不影响成品的产量与细度。磨环、磨辊等易损件使用周期长。该机的风选气流是在风机-磨壳-旋风分离器-风机内循环流动作业的，粉尘少、操作车间清洁、环境无污染。成品粒度在60-400目范围内根据需要任意调节，部分物料可达600目。

**雷蒙磨粉机用途及适用范围：**本机适用于石英石、重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、白云石、萤石、石灰、活性炭、膨润土、腐植酸、高岭土、水泥、磷矿石、石膏、玻璃、锰矿、钛矿、铜矿、铬矿、耐火材料、保温材料、煤焦、煤粉、炭黑、陶土、骨粉、钛白粉、石油焦，氧化铁等莫氏硬度不大于9.3级，湿度在15%以下的非易燃易爆的矿产、化工、建筑等行业的300多种物料的高细制粉加工。雷蒙磨粉机整机结构特征：

- 1、成品细度均匀，通筛率99%，这是其他磨粉设备难以具备的。
- 2、电气系统采用集中控制，磨粉车间基本可实现无人工作业，并且维修方便。
- 3、重要部件均采用优质钢材，耐磨件均采用高性能耐磨材料，整机耐磨性能高，运行可靠。
- 4、立体结构，占地面积小，成套性强，从块料到成品粉料独立自成一個生产体系
- 5、传动装置采用密闭齿轮箱和带轮，传动平稳，运行可靠。

### 技术参数technical data

型号model参数parameter	3r1510	3r2115	3r2615	3r2715
最大进料粒度 max feeding size ( mm )	10	15	20	
成品粒度 output size ( mm )	0.236-0.044	0.236-0.044	0.236-0.044	0.236-0.044
产量 shift ( t )	1-2	1-2.5	2-3	
中心轴转速 central shaft speed ( r/min )	280	180	150	
磨环内径 inner diameter of grinding ring ( mm )	500	640	790	
磨辊直径 diameter of grinding roll ( mm )	150	210	260	

磨辊及磨环高度 height of grinding ring and grinding roll ( mm )	100	150	150	
主机动力 power of main mill ( 级pole-kw )	6-7.5	8-15	8-18.5	
风机动力 powder of blower ( 级pole-kw )	4-5.5	4-11	4-15	
分析机动力 power of analyzer ( 级pole-kw )	6-1.1	6-2.2	6-2.2	
外形尺寸 overall dimension ( l × w × h ) ( m )	3.34 × 2.16 × 3.25	4.5 × 2.8 × 5.0	5.9 × 4.0 × 5.0	5.9
总重量 total weight ( t )	2.5	3.6	4.2	

本产品的加工定制是是，品牌是万隆，型号是3016，别名是雷蒙磨雷蒙机，用途是工业磨粉，生产能力是1-5T/H，最大进料粒度是20-50MM，出料粒度是80-325目，给料口尺寸是20-50MM，重量是5.2T，电动机功率是54，产品别名是雷蒙磨雷蒙机，外形尺寸是5M\*M\*5M，规格是3016