雷蒙磨粉机9918 8830

产品名称	雷蒙磨粉机9918 8830
公司名称	河南省万隆机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:万隆 型号:3016
公司地址	郑州市电厂南路１号
联系电话	0371-67531568 15838068266

产品详情

雷蒙磨粉机概述： 该雷蒙磨采用国内外同类产品的先进结构，并在同行业雷蒙磨的基础上更新改进设计而成，该设备比球磨机功率小、电耗低、占地面积小、一次性投资小。磨辊在离心力的作用下紧紧地碾压在磨环上，因此当磨辊、磨环磨损到一定厚度时不影响成品的产量与细度。磨环、磨辊等易损件使用周期长。该机的风选气流是在风机-磨壳-旋风分离器-风机内循环流动作业的，粉尘少、操作车间清洁、环境无污染。成品粒度在60-400目范围内根据需要任意调节，部分物料可达600目。
雷蒙磨粉机用途及适用范围： 本机适用于石英石、重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、白云石、萤石、石灰、活性炭、膨润土、腐植酸、高岭土、水泥、磷矿石、石膏、玻璃、锰矿、钛矿、铜矿、铬矿、耐火材料、保温材料、煤焦、煤粉、炭黑、陶土、骨粉、钛白粉、石油焦，氧化铁等莫氏硬度不大于9.3级，湿度在15%以下的非易燃易爆的矿产、化工、建筑等行业的300多种物料的高细制粉加工。 雷蒙磨粉机整机结构特征： 1、成品细度均匀，通筛率99%，这是其他磨粉设备难以具备的。
2、电气系统采用集中控制，磨粉车间基本可实现无人工作业，并且维修方便。
3、重要部件均采用优质钢材，耐磨件均采用高性能耐磨材料，整机耐磨性能高，运行可靠。
4、立体结构，占地面积小，成套性强，从块料到成品粉料独立自成一个生产体系
5、传动装置采用密闭齿轮箱和带轮，传动平稳，运行可靠。

技术参数technical data

型号model参数parameter	3r1510	3r2115	3r2615	3r271
最大进料粒度 max feeding size（mm）	10	15	20	
成品粒度 output size（mm）	0.236-0.044	0.236-0.044	0.236-0.044	0.
产量 shift（t）	1-2	1-2.5	2-3	
中心轴转速 central shaft speed（r/min）	280	180	150	
磨环内径 inner diameter of grinding ring（mm）	φ500	φ640	φ790	
磨辊直径 diameter of grinding roll（mm）	φ150	φ210	φ260	

磨辊及磨环高度 height of grinding ring and grinding roll（mm）	100	150	150	
主机动力 power of main mill （级pole-kw）	6-7.5	8-15	8-18.5	
风机动力 powder of blower （级pole-kw）	4-5.5	4-11	4-15	
分析机动力 power of analyzer （级pole-kw）	6-1.1	6-2.2	6-2.2	
外形尺寸 overall dimension （l×w×h） （m）	3.34 ×2.16 ×3.25	4.5 ×2.8 ×5.0	5.9 ×4.0 ×5.0	5.9
总重量 total weight（t）	2.5	3.6	4.2	

本产品的加工定制是是，品牌是万隆，型号是3016，别名是雷蒙磨雷蒙机，用途是工业磨粉，生产能力是1-5T/H，最大进料粒度是20-50MM，出料粒度是80-325目，给料口尺寸是20-50MM，重量是5.2T，电动机功率是54，产品别名是雷蒙磨雷蒙机，外形尺寸是5M*M*5M，规格是3016