

4h2s-100 速丽德硫化氢气体传感器

产品名称	4h2s-100 速丽德硫化氢气体传感器
公司名称	深圳市汇通创新科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:速丽德 型号:4H2S-100
公司地址	深圳市宝安区西乡街道盐田社区金海路汇潮科技大厦14层1408号
联系电话	13267027967 18025320868

产品详情

4h2s-100

速丽德硫化氢气体传感器

4h2s-100硫化氢传感器

特性指标：

检测范围:0-100 ppm

最大检测浓度：500 ppm

灵敏度：0.8 ± 0.2ma/ppm

底电流（20 oc）：< ± 0.4ma

基线漂移(-20 ~ 50 oc)：相当于0 ~ 0.5ppmh2s

分辨率：0.1 ppm

响应时间(t90)：£ 35秒

线性度：线性

长期稳定性：<2%信号值/月

工作条件：

工作温度： -20 ~ 50oc

工作湿度： 15 ~ 90%rh (无冷凝)

工作压力： 91 ~ 111 kpa

偏压： 0 mv

储存时间： 6个月 (rae专用包装盒中)

储存温度： 0 ~ 20oc

使用寿命： 2年

质保期： 交货后12个月

物理指标：

重量： 约5克

方位要求： 无

华瑞rae速丽德电化学气体传感器产品型号表 产品型号简单描述测量范围ppm 氧气 4o2
20.0x16.8两年寿命0-30% 一氧化碳 4co 20.0x16.8两年寿命0-500, 0-2000ppm可选 7co
32.0x16.5两年寿命0-1000ppm 硫化氢 4h2s 20.0x16.8两年寿命0-100, 1000, 2000ppm可选 7h2s
32.0x16.5两年寿命0-50, 0-200ppm可选 一氧化氮 4no 20.0x16.8两年寿命0-250, 0-2000ppm可选 7no
32.0x16.5两年寿命0-250ppm 二氧化氮 4no2 20.0x16.8两年寿命0-20, 0-2000ppm可选 7no2
32.0x16.5两年寿命0-20ppm 二氧化硫 4so2 20.0x16.8两年寿命0-20, 0-2000ppm可选 7so2
32.0x16.5两年寿命0-20, 0-2000ppm可选 氯气 4cl2 20.0x16.8两年寿命0-50, 0-200ppm可选 7cl2
32.0x16.5两年寿命0-50ppm 二氧化氯 4clo2 20.0x16.8两年寿命0-1, 50ppm可选 7clo2
32.0x16.5两年寿命0-1ppm 氢气 4h2 20.0x16.8两年寿命0-1000, 0-40000ppm可选 7h2
32.0x16.5两年寿命0-1000ppm 环氧乙烷 4eto 20.0x16.8两年寿命0-10, 100,500ppm可选 7eto
32.0x16.5两年寿命0-100ppm 氯化氢 4hcl 20.0x16.8两年寿命0-50ppm 7hcl 32.0x16.5两年寿命0-50ppm
氰化氢 4hcn 20.0x16.8两年寿命0-50ppm 氨气 4nh3 20.0x16.8两年寿命0-100, 1000ppm可选 7nh3
32.0x16.5两年寿命0-100, 1000ppm可选 磷化氢 4ph3 20.0x16.8两年寿命0-20, 1000ppm可选 7ph3
32.0x16.5两年寿命0-20, 1000ppm可选

如需详细了解欢迎登入：<http://www.huitongchuangxin.com>陈女士：18025320868

材料：混合物

种类：气体

加工定制：否

防护等级：1

材料物理性质：半导体

型号：h2s 4h2s-100

材料晶体结构：非晶

线性度：1 (%f.s.)

迟滞：1 (%f.s.)

重复性：1 (%f.s.)

漂移：1

分辨率：1

品牌：solidsense

输出信号：模拟型

灵敏度：1

制作工艺：集成

4r	4co-2000	0-2000 ppm	10 ppm	5000 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
7r	7co-1000	0-1000 ppm	0.5 ppm	2000 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4cl2-50	0-50 ppm	0.1 ppm	100 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4cl2-200	0-200 ppm	0.1 ppm	250 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
7r	7cl2-50	0-50 ppm	0.1 ppm	100 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
7r	7cl2-20	0-20 ppm	0.1 ppm	50 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4clo2-1	0-1 ppm	0.03 ppm	1 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4clo2-50	0-50 ppm	0.05 ppm	50 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4eto-100	0- 100 ppm	1 ppm	100 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4eto-10	0 – 10 ppm	0.1 ppm	10 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4eto-500	0-500 ppm	10 ppm	500 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
7r	7eto-100	0-100 ppm	1 ppm	100 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4h2-1000	0-1000 ppm	10 ppm	2000 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4h2-40000	0-40000 ppm	80 ppm	40000 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months

4r	4hcl	0-50 ppm	1 ppm	100 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
7r	7hcl	0-50 ppm	1 ppm	100 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4h2s-100	0-100 ppm	0.1 ppm	500 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4h2s-100	0-100 ppm	0.1 ppm	500 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4h2s-1000	0-1000 ppm	1 ppm	2000 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
7r	7h2s-200	0-200 ppm	0.25 ppm	1000 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
7r	7h2s-50	0-50 ppm	0.25 ppm	50 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4ch3sh	0-10 ppm	0.1 ppm	20 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4no-250	0-250 ppm	0.5 ppm	1000 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4no-2000	0-2000 ppm	1 ppm	2000 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4no2-20	0-20 ppm	0.1 ppm	250 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
7r	7no2-20	0-20 ppm	0.1 ppm	250 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4no2-2000	0-2000 ppm	5 ppm	2000 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4spe o2	0-30% o2	0.1% o2	90% o2	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4ol	0-30% o2	0.2% o2	90% o2	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4o2	0-25% o2	0.1% o2	30% o2	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4ph3-1000	0-1000 ppm	1 ppm	1000 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months

4r	4ph3-20	0-20 ppm	0.1 ppm	100 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
7r	7ph3-2000	0-2000 ppm	1 ppm	2000 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4so2-20	0-20 ppm	0.1 ppm	150 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4so2-2000	0-2000 ppm	5 ppm	4000 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
7r	7so2-20	0-20 ppm	0.2 ppm	100 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4.25 lel	0-100%lel		100% lel	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	2.3 lel	0-100%lel		100% lel	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	2.3 lel	0-100%lel		100% lel	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4.25 lel	0-100%lel		100% lel	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
3r	2.3 lel	0-100%lel		100% lel	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4nh3-100	0-100 ppm	0.5 ppm	200 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4nh3-1000	0-1000 ppm	3 ppm	1000 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
7r	7nh3-100	0-100 ppm	0.5 ppm	200 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4cl2-10	0-10 ppm	0.1 ppm	50 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
4r	4hcn-50	0-50 ppm	0.2 ppm	100 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months
7r	7hcn-50	0-50 ppm	0.2 ppm	100 ppm	-20 to +50	15 - 90%	12/24/36 months

本产品的加工定制是是，品牌是速丽德，型号是4H2S-100，种类是气体，制作工艺是集成，输出信号是模拟型