

烟雾传感器 GQQ0.1烟雾传感器 皮带机综保专用

产品名称	烟雾传感器 GQQ0.1烟雾传感器 皮带机综保专用
公司名称	济宁欧科工矿设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:欧科 型号:GQQ0.1
公司地址	济宁洸河路和古槐路交叉口
联系电话	0537-2166162

产品详情

gqq0.1烟雾传感器皮带机综保专用

烟雾传感器烟雾传感器价格烟雾传感器厂家山东烟雾传感器矿用烟雾传感器

济宁欧科工矿设备有限公司生产的gqq0.1（原型号kgq-1型）烟雾传感器主要用于对煤矿井下橡胶、煤尘等因摩擦起热或其它原因产生的烟雾进行监测。本传感器采用先进的气敏型探头，经过特殊电路处理后。具有灵敏、可靠、无误动、无拒动等特点。外壳小巧玲珑，使用方便，是目前安装烟雾报警的理想部件。

防爆型式：矿用本质安全型 防爆标志：exibi。

烟雾传感器技术性能：

- a、电网电压允许波动范围：-25% ~ +10%;
- b、工作电压：dc12v、工作电流150ma;
- c、恢复时间：大于5秒。
- d、传感器到主机的传输距离不得小于1000m，（单芯截面积1.5mm²）
- e、传感器的输出信号制应符合mt209-1990第5.3条的规定并应在无烟检测为（5-10v），有烟报警 0.5v
- f、传感器的灵敏度和响应时间

当烟雾浓度为0.1mg/m³时，传感器的其响应时间 30s。传感器灵敏度为ii级。

烟雾传感器原理

接上电源后，其绿灯亮，待稳定10分钟后，绿灯灭红灯亮，表示检测探头热稳定时间结束，传感器进入检测状态。当有少量烟雾进入烟室后，红灯闪亮，同时控制三级管导通，输出低电平，烟雾故障指示亮，使继电器闭合。实现烟雾保护或自动灭火。同时扬声器发出“x号皮带冒烟”的语言报警。主机实现保护并闭锁，此时要重新启动，需在故障排除后，并按一下停止按钮解锁后，再按动启动按钮，皮带机才能起车运行。

欢迎来电咨询、选购！！

座机：0537-2166162 qq: 1548216587

济宁欧科工矿设备有限公司还生产：皮带机综合保护装置皮带机综合保护装置主机gsc200智能型速度传感器gwd50/60/70温度传感器guj30堆煤传感器gej30跑偏传感器gqq0.1烟雾传感器gvd1200撕裂传感器khj30/10急停闭锁开关rfmh超温自动洒水装置gmt30-300无料延时停车传感器

皮带机综合保护装置，整套选购，价格更优！

本产品的加工定制是否，品牌是欧科，型号是GQQ0.1，种类是气体，材料是金属，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是0，线性度是0（%F.S.），迟滞是0（%F.S.），重复性是0（%F.S.），灵敏度是0，漂移是0，分辨率是0