

hinlt-802fy 风压差变送器系列

产品名称	hinlt-802fy 风压差变送器系列
公司名称	无锡联泰仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:联泰 型号:CHINLT-802FY
公司地址	中国 江苏 无锡市 江苏省无锡市解放北路6号长庆大厦6FC座
联系电话	0086 0510 82308929/82306227/82987666

产品详情



一、产品概述

chinlt-802fy 风压差变送器系列选用进口高精度、高稳定性芯片，采用铝合金或不锈钢外壳以及应力隔离技术组装而成，经精密温度补偿、放大处理，转换成4~20ma或1~5v标准信号，与二次仪表、plc工业计算机或集散系统联接，广泛用于锅炉、除尘器、吸尘器、石油、化工、暖通空调、冶金、电厂的风道压力或差压/负压的测量，实现过程自动测量控制。

二、功能特点

单向量程：最小0~100pa；最大0~200kpa (用户选择)
双向量程：最小-50~50pa；最大-50~50kpa (用户选择) 可测压力，差压，负压
电 源：24v/dc 15v/dc

稳定性： $<0.25\%fs/rh$ 年

输出：4~20ma（二线制）；0~5v、1~5v、0~10v(三线制)

精度：1%，0.5%，0.25%

防护：ip65

介质：不导电无腐蚀或弱腐蚀性气体

调整：零点和量程外部可调

测量形式：正压/负压/差压

工作温度：-10~70

振动影响: 在机械振动频率20hz ~ 1000hz内，输出变化小于0.1%fs

外壳：压铸合金铝

三、结构尺寸

材料：ly12 接口：8宝塔嘴（或按客户要求定做）

量程	精度	测量介质
< 2 kpa（标准）	1%	不导电、无腐蚀 或 弱腐蚀性气体
> 500 2000pa（特选）	0.5%	
2kpa(标准)	0.5%	
2kpa（特选）	0.25%	

外形尺寸：

配套调节仪：chinlt-7000、chinlt-8000系列等智能数显控制仪

本产品的加工定制是是，品牌是联泰，型号是CHINLT-802FY，类型是微差压变送器，测量介质是气体，测量范围是3（kPa），精度等级是0.5，输出信号是4~20（mA），电源电压是24（V），工作温度是70（
）