

村田可调电容TZC3R100A110R00

产品名称	村田可调电容TZC3R100A110R00
公司名称	深圳市三信微电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:TZC3R100A110R00 介质材料:复合介质
公司地址	深圳市福田区华强北街道振华路159号高科德电子市场12900号
联系电话	暂无

产品详情

陶瓷微调电容器tzc3系列

特点：

1. 小型，外形尺寸为3.2（宽）x 4.5（长）x 1.6（高）mm
2. 彩色定片可以简化识别静电容量范围并减少安装失误
3. 可以使用厚度为0.5mm的常规工具进行调整
4. 可实现表面配装的自动固定
5. 耐热树脂材料可以承受回流焊接的温度

用途

1. 小型收音机
2. 头戴式立体音响
3. 寻呼机
4. 便携式无线电设备
5. 混合集成电路
6. 移动电话
7. 无线电话
8. 免钥匙门控系统

规格与型号

村田可调电容3x4-3p : tzc3z030a110 (1.4pf-3.0pf) brown

村田可调电容3x4-6p : tzc3z060a110 (2.0pf-6.0pf) blue

村田可调电容3x4-10p : tzc3r100a110 (3.0pf-10.0pf) white

村田可调电容3x4-20p : tzc3p200a110 (5.0pf-20.0pf) red

村田可调电容3x4-30p : tzc3p300a110 (6.5pf-30.0pf) green

特性 :

绝缘电阻 : 10000m ohm

转矩 : 1.5到9.8mnm

工作温度范围 : -25到+85

额定电压 : 100vdc

耐电压 : 220 vdc

最后三个数字表示沟型 : 110代表标准型 (一字型)

注意事项 :

1. 切勿在脱丙酮性以外的rtv硅酮橡胶气体介质下使用微调电容器

2. 使用微调电容器之前，请将其存放在温度为-10到+40 相对湿度为30到85%rh条件下

3. 不得将其存放在含有或接近腐蚀性气体的环境中

4. 请在交货后6个月内使用

5. 不得将其存放在受日光直射的场所

本产品的品牌是MURATA/村田，型号是TZC3R100A110R00，介质材料是复合介质，应用范围是调谐，外形是圆片形，功率特性是小功率，频率特性是中频，调节方式是微调，引线类型是无引线，允许偏差是 ± 20 （%），耐压值是100（V），等效串联电阻(ESR)是0（m Ω ），标称容量是0（ μ F），损耗是0，额定电压是100V（V），绝缘电阻是0（m Ω ）