

# 空调压缩机启动 电容器 铝电解

产品名称	空调压缩机启动 电容器 铝电解
公司名称	平乡县长江电容器厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CBB65A-150UF 介质材料:铝电解
公司地址	平乡县节固村
联系电话	86 0319 7906130 15803398120

## 产品详情

cbb65

本电容器采用边缘加厚的金属化铝膜作为电极和介质。该膜经过卷绕机卷绕后装入铝质外壳中。再在外壳中装入高纯度的蓖麻油使其保持真空状态，并且可以使产品耐高温。这样产品的性能更好，使用寿命更长。本产品还采用第二代机械防爆设计作为防爆手段，因而产品的性能有很大的保证和提升。

适用范围：

广泛用于家用空调器等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机启动和运行；以及大功率照明灯具的功率因数补偿

技术规范 · 执行标准：gb/t3667-2005 · 气候类别：40/70/21或40/85/21

· 容量偏差： $\pm 5\%$  · 绝缘电阻： $3000s (m \cdot \mu f)$  · 损耗角正切： $tg \delta \leq 0.002(50hz \sim 100hz)$   
使用要求：· 海拔： $2000m$  · 投入时的剩余电压：不超过额定电压的10%  
· 最大允许电压：不超过1.1倍额定电压 · 最大允许电流：不超过1.3倍额定电流

规格尺寸 (mm)

额定电压 (vac)	标称电容量 ( $\mu f$ )	尺寸 (mm)	
		d	h

450	3,4,5,7.5,10,12.5,15,17,20,22.5, 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,100, 25+5, 30+5, 35+5, 50+5, 60+5, 70+5, 80+5...	40,45,50,55, 60,63.5, 52*32,71*45	60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115, 120,125,135,138
-----	---	---	---

注：1、其它容量、尺寸系列可按用户需要商定。

2、引出端形式可根据用户协议要求制作。

本产品的品牌是国产，型号是CBB65A-150UF，介质材料是铝电解，应用范围是滤波，外形是圆柱形，功率特性是中功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是±5（%），耐压值是450（V），标称容量是30（uF），额定电压是220（V），温度系数是40/70/21