空调压缩机启动 电容器 铝电解

产品名称	空调压缩机启动 电容器 铝电解
公司名称	平乡县长江电容器厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CBB65A-150UF 介质材料:铝电解
公司地址	平乡县节固村
联系电话	86 0319 7906130 15803398120

产品详情

cbb65

本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。该膜经过卷绕机卷绕后装入铝质外壳中。再在外壳中装入高纯度的蓖麻油使其保持真空状态，并且可以使产品耐高温。这样产品的性能更好，适用寿命更长。本产品还采用第二代机械防爆设计作为防爆手段，因而产品的性能有很大的保证和提升。

适用范围：

广泛用于家用空调器等频率为50hz/60hz的交流电源供电的单相电机启动和运行；以及大功率照明灯具的功率因数补偿

■技术规范 ·执行标准：gb/t3667-2005 ·气候类别：40/70/21或40/85/21

·容量偏差：±5% ·绝缘电阻：≥3000s（mω· μf） ·损耗角正切：tgδ≤0.002(50hz～100hz) ■使用要求： ·海拔：≤2000m ·投入时的剩余电压：不超过额定电压的10%
·最大允许电压：不超过1.1倍额定电压 ·最大允许电流：不超过1.3倍额定电流

■规格尺寸 (mm)

额定电压（vac）	标称电容量（μf）	尺寸（mm）	
		d	h

450	3,4,5,7.5,10,12.5,15,17,20,22.5, 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,100, 25+5, 30+5, 35+5, 50+5, 60+5, 70+5, 80+5…	40,45,50,55, 60,63.5, 52*32,71*45	60,65,70,75,80,85,90,95,100,105,110,115, 120,125,135,138

注：1、其它容量、尺寸系列可按用户需要商定。

2、引出端形式可根据用户协议要求制作。

本产品的品牌是国产，型号是CBB65A-150UF，介质材料是铝电解，应用范围是滤波，外形是圆柱形，功率特性是中功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是无引线，允许偏差是±5（%），耐压值是450（V），标称容量是30（uF），额定电压是220（V），温度系数是40/70/21