

# FCC-1500D型防爆大气采样器

产品名称	FCC-1500D型防爆大气采样器
公司名称	上海蓝习实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:lanxi 型号:FCC-1500D
公司地址	上海市普陀区同普路1130弄7号1楼东侧116室
联系电话	13816761785 15901952694

## 产品详情

**产品特点** 该仪器广泛应用于环境卫生监测、职业卫生监测、室内环境、科研等采集有毒物质样品的新型仪器。该仪器采用最新微电脑芯片控制技术，内置高能镍镉充电电池，连续运转时间一次性充电可达24小时、操作简易、记时精度高、坚固耐用、交直流兼容，选时方便快捷，倒计时1~99小时59分范围任意选择，停机时自动关断电源。是目前国内同类仪器中较为理想的采样器。

fcc-1500d型fcc-1500d型防爆大气采样器的详细资料：

## 一、概述

该仪器广泛应用于环境卫生监测、职业卫生监测、室内环境、科研等采集有毒物质样品的新型仪器。该仪器采用最新微电脑芯片控制技术，内置高能镉镍充电电池，连续运转时间一次性充电可达24小时、操作简易、记时精度高、坚固耐用、交直流兼容，选时方便快捷，倒计时1~99小时59分范围任意选择，停机时自动关断电源。是目前国内同类仪器中较为理想的采样器。

该仪器机壳采用了高强度as、abs彩色工程塑料，并作了防潮、防尘、防静电等的特殊处理。颜色分四种棕色、灰色、绿色、兰色供选购，永不褪色。

二、技术参数  
采样流量范围（可选）：0.1~1.5l/min、0.1~3l/min 流量误差： $\pm 5\%$  定时误差： $\pm 1\%$

最大负压：35000pa 充电电流：300ma（标准型） 电源：10vdc、220v50hzac 工作温度：-25~45

噪声：55db 相对湿度：85% 体积：100×50×110mm  
三、操作  
1、采样：按压微电脑“确认/取消”键，显示屏出现“0:00”，再按“分”选择所需的时间，此键最大时间为59分，若59分不够，再按压“小时”键，此键最大时间为99小时，当时间选择好后再按压“确认/取消”键即开机采样。采样泵工作的同时电脑进入倒计时状态，当电脑显示“0:00”时主机受电脑程序控制自动切断电源。若要重新设定或提前关机，只要按“确认/取消”键，则进入重新设定或关机。显示屏显示“0:00”。  
2、充电：将交流电源线分别插入仪器220v交流输入端与市电，仪器处于关机状态，一次充足电约需14~16小时（标准充电时间）。每次充足电可连续工作或累计工作20小时左右。注意事项：长时间放置应在通风干燥处。若3个月以上不用应进行补充电，以确保高能镉镍电池的使用寿命。

仪器在搬运、携带等过程中应防其它东西碰压微电脑的3只按键，以免误动作开机。

本产品的加工定制是否，品牌是lanxi，型号是FCC-1500D，类型是大气采样器