

安柏AT4516 高精度多路温度测试仪

产品名称	安柏AT4516 高精度多路温度测试仪
公司名称	无锡安耐斯电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:安柏 型号:AT4516
公司地址	无锡市崇安区广瑞路555号宝锡大厦3号楼508室
联系电话	86-051082031582 18912368040

产品详情

at4516是arm微处理器控制的多路温度测试仪，采样多路并行测试，同时对8路温度进行采集、报警、和通讯传输。兼容多种温度传感器，响应快，数据稳定，同时具有断偶检测功能。

采样最先进的测试原理，使温度测试分辨率到0.1度。

同样at4516具有广泛的适应性，支持k/n/e/j/t/r/s/b型热电偶。测试范围从-200 ~ 1300 。 at4516采用拥有自主产权的安柏仪器操作系统atostmv4，使测试仪器操作更简单，方便，同时依赖于atostmv4，仪器能很好的兼容大容量存储器并具有强大的pc机通讯能力，仪器标配rs-232接口和usb接口，并且提供免费的通讯通过pc软件可轻松实现数据采集、分析和打印。

at4516采用坚固抗振的外壳，可在苛刻的环境下工作。全隔离的数字和模拟信号，安全可靠。

at4516标配u盘接口，支持实时数据存储。

技术规格

分度号	热电偶：j/k/t/e/ s/n/b型
基本准确度	0.2%+1
测试范围	-200 ~1300 (测试范围因分 度号不同而有差 异)
分辨率	0.1
通道数	16路； 可扩充至128路
扫描速度	快速：100ms/通 道 中速：500ms/ 通道 慢速：1s/通道

校正	每通道误差修正
比较器	上超下超报警 每通道单独设置 上超下超值
标配接口	rs232c接口 u盘 接口usb通讯接 口
标配软件	ats45数据采集软 件
冷端补偿	准确度：0.5
其它	tft-lcd 真彩液晶 显示，断偶检测 功能
电源要求	电压：85vac~2 60vac 频率：50h z/60hz功率：10v a
尺寸与重量	216(宽)x88(高)x 300(深) 重量：3kg
附件	k型热电偶16支 (2米/支) 4g u盘1个

本产品的加工定制是否，品牌是安柏，型号是AT4516，测量范围是123（ ），测温分辨率是2345，测温精度是345，外形尺寸是456（mm），装箱数是567