

bestemp x4/x6系列 炉温测试仪

产品名称	bestemp x4/x6系列 炉温测试仪
公司名称	深圳市宝安区福永泰和仪器仪表经营部
价格	面议
规格参数	品牌:英国BESTEMP 型号:BESTEMP-X6
公司地址	广东深圳市宝安区福永镇政丰南路瑞景聚德大厦 311
联系电话	86 0755 33119312 13632866783

产品详情

详细信息

bestemp x4/x6系列 炉温测试仪

产品特性 效率高，连续存储数据16次，同时下载至计算机分组分析处理；
分析系统可基于pc（windows）及pda（pocket）进行数据分析；
功耗低，采用锂电池供电，连续使用长达60小时以上，快速充电10分钟即可使用；
多层隔热保护，采用不锈钢精制而成，可应对最严酷的无铅制程和承受苛刻的工业环境；
体积小、存储容量大（230,400数据点），采用flash存储芯片，任何意外均不会丢失数据；

产品优点 配备中简、中繁、英文、韩文、日文等多种软件操作语言版本；
高温保护，仪器内部温度超出70 自动关闭测试功能，超出80 自动关闭电源；
采样频率设置（0.05秒~30分钟）；
测量精度 ± 1 （-40 ~ 1350 ），采集方式可选择按键启动、温度触发启动或时间启动； 智能化控制，任何情况均有指示灯提示（电量过低、充电状态、数据下载、数据清除、存储器溢满、高温警告、仪器重置等）；

技术参数

存储器：230,400数据点，可连续采集16次数据 采样频率：0.05s~30min 精度： ± 1

仪器尺寸：133mm(l)x60mm(w)x20mm(h) 工作电压：dc3.7v~dc4.2v

分辨率：0.2

内部最高工作温度：70

电池：聚合物锂电850mah

仪器功率： 10mah

测试仪配置清单

名称	数量	名称	数量
仪器包装箱	1pcs	k型热电偶	6pcs
仪器主机	1pcs	充电器	1pcs
隔热防护盒	1pcs	高温手套	1pcs
操作说明书	1pcs	高温胶布	1pcs
数据连接线	1pcs	软件光盘	1pcs

市场同类产品比较

比较项 bestemp
其它品牌

存储容量 高达230400个数据点,任何意外情况不丢失数据 存储容量较小，断电易丢失数据

数据采集 可连续存储16次数据
单次采集，不可连续采集数据

制造工艺 采用smt制造工艺，体积小、精度高
dip制造工艺，体积大、精度低稳定性差

隔热 采用多层隔热材料，隔热效果好
采用一般隔热材料，隔热效果一般

分析功能 分析功能强大，采用数据库管理效率高
分析功能传统，需重复录入数据参数

校正服务 采用软件校正

本产品的加工定制是否，品牌是英国BESTEMP，型号是BESTEMP-X6，测量范围是-40 ~ 1350 ()，
测温分辨率是0.2 ，测温精度是±1 ，外形尺寸是133mm(L)x60mm(W)x20mm(H) (mm)，装箱数是1