

静电测试仪SIMCO 便携式静电测试仪

产品名称	静电测试仪SIMCO 便携式静电测试仪
公司名称	佛山市亚诺精密机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	类型:便携式静电测试仪 品牌:SIMCO
公司地址	中国 广东 佛山市顺德区 容桂海尾居委会海尾工业城35号首层之一
联系电话	86-075713690650877/22176163 13690650877

产品详情

第一节：产品详情

simco fmx-003静电测试仪是一非接触式手提静电场测量仪，是测量物体表面静电电压值和测量静电消除设备的离子平衡度。外壳为防静电材质，并有接地扣，确保测量结果正确可靠，显示有数字和图形，清晰明确，在暗黑环境下,更可着亮面板显示灯光。有离子平衡测量板，测量静电消除设备的残余电压，可测范围+/-200v。

第二节：使用方法

1、静电电压测量：按启动开关，两个测试灯亮，只要将这两个灯对准被测物体，两个灯影重叠为最好。

2、如要锁定测量数值，按锁定开关即可。二次测量要按归零键后重新测量。

3、要测量离子平衡度时要装上离子平衡测量板，按住仪器两边的拆装按钮即可进行拆装。

4、按启动开关可关机。

5、不能碰撞此机，容易造成感应头损坏。

第三节：技术参数

测量范围：带电电位测量 $0 \sim \pm 1.49\text{kv}(\text{lo}) \pm 1.0\text{kv} \sim \pm 20\text{kv}(\text{hi})$

测量距离：25mm；测量精度： $\pm 10\%$ ；离子平衡漂移电压： $\pm 200\text{v}$

电场测量范围 $\pm 20\text{kv}$ ，2 led确定25mm工作距离；可配离子平衡测量板（ $\pm 200\text{v}$ ）

单按归零重置；单按显示锁定；闲置自动关机；电池效能显示

功 能：有效检测esd工作场所设备，工作台面，工具的带静电电荷。

特 性：液晶/电平显示检测数据，测试数据保持，数字清零显示，高/低档量程。

输 出：红色lcd显示正电荷、蓝色lcd显示负电荷

测量范围：0 ~ ± 1.49kv (低范围)，正负1kv-20kv(高范围)。

测试精度：± 10%；电 源:9v

精 度：低范围精度为：正负0.1kv；高范围精度为：正负1kv

输入电压：9v，6f22 manganese battery；静电场可测：+/- (0.00-20.0kv) (自动显示调整)

标准测距：25mm+/-1mm；离子平衡可测：+/- (0-200v)；测量距离根据：esd - stm3.1-2000
Ionization标准

lcd显示更新:每秒5次；反应时间：1秒；工作温湿度:0 -40 0% -80%r

图形显示：正：红色/负：蓝色；声响报警：开机/闲置自动关机/超出可测范围；自动关机：闲置约5
分钟

离子平衡度(请先安装离子平衡测量板)先按ib，然后按zero,就可以测试

重量/体积0.13kg/11.5cm*6.5cm*2.5cm (连电池)

本产品的加工定制是是，类型是便携式静电测试仪，品牌是SIMCO，型号是SIMCO，测量范围是0-20KV，精确度是10%，LCD显示更新是123，重量是0.13 (kg)，外形尺寸是157*71*78 (mm)