

# LED照明光源无极灯专用电容

产品名称	LED照明光源无极灯专用电容
公司名称	深圳市素阳电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CBB21224J400V/630V 介质材料:有机薄膜
公司地址	深圳市龙岗区平湖镇凤凰路景泰一巷12号
联系电话	28451777 13006694190

## 产品详情

产品描述	
<p>深圳市素阳电容器有限公司是由港资于1996年8月成立的专业生产全系列薄膜电容器合资经营企业，注册资本人民币1500万元。公司拥有先进的技术设备、强大的研发部门及高效的生产车间。引进全套国际最先进的薄膜电容器生产设备和检测仪器，生产场地10000m<sup>3</sup>，年生产各类薄膜电容器8亿只。</p> <p>公司已通过iso9001：2000及iso14001：1996质量及环保体系认证并有效运作，生产原材料直接从国际著名厂家进口，产品采用iec标准设计，或根据客户特殊要求进行设计、生产和检测。</p> <p>公司于1999年与深圳瑞凌合作，专门开发研制了适用于逆变焊机、螺柱焊机、超声波焊机等全系列电焊机专用薄膜电容器，继而扩展应用于变频器、点焊、对焊、高频炉（融金炉）、大型数控设备、医疗设备、避雷设备等领域。专用电容器采用特殊工艺和材料，具有通过电流能力强，温升小，使用寿命长，无故障的特点。其性能达到并超过日本松下、红宝石、美国cde、意大利阿柯等著名品牌，是元器件国产化的首选产品</p>	
绝缘电阻：	25000 ( m )                      温度系数：                      40/85/21
引用标准	gb10191-1998    iec60384-16
气候类别	40/85/21

额定电压	50v/63v/100v 160/250v 400v 630v
电容量范围	0.047 $\mu$ f
电容量偏差	$\pm 5\%$ (j)
耐电压	1.6ur (5s)
损耗角正切	0.008 (20 1.0khz)
绝缘电阻 (20 1min)	30000m
	10000m / $\mu$ f

产品优点：

为无感结构，由金属化聚丙烯薄膜作电介质/电极卷绕  
 氧树脂包封而成。 高频损耗小,抗脉冲能量强适用于  
 绝缘材料电阻高,自愈性好,寿命长

本产品的品牌是SS/素阳，型号是CBB21224J400V/630V，介质材料是有机薄膜，应用范围是耦合，外形是方块状，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是 $\pm 10\%$ ，耐压值是400(V)