

## cbb65交流马达电容器

产品名称	cbb65交流马达电容器
公司名称	温岭市亿峰电容器厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CBB65 介质材料:有机薄膜
公司地址	浙江温岭市温岭市大溪镇下村工业区
联系电话	86 0576 86332993 18657672895

## 产品详情

cbb65交流马达电容器 本电容器采用边缘加厚的金属化铝膜作为电极和介质。其内部的元器件被阻燃环氧树脂包裹。本产品的外形为圆柱形或椭圆形铝外壳。具有良好的稳定性和防潮性,以及具有良好的防爆作用。 技术规范 • 执行标准: gb/t3667-2005 • 技术特性: 气候类别: 40/70/21或40/85/21  
• 气候类别: 40/70/21或40/85/21 • 容量偏差:  $\pm 5\%$  • 绝缘电阻:  $3000s (m \cdot \mu f)$   
• 损耗角正切:  $tg \quad 0.002(50hz \sim 100hz)$  使用要求: • 海拔: 2000m  
• 投入时的剩余电压: 不超过额定电压的10% • 最大允许电压: 不超过1.1倍额定电压  
• 最大允许电流: 不超过1.3倍额定电流 注: 1.引出端为引线、250#(187#)双(单)四插片,  
2.其它尺寸系列,可根据用户需要商定.

我们能够免费提供样品,欢迎任何客户先来看看我们产品质量。

任何询盘我们都在24小时内回复。

本产品的品牌是亿峰,型号是CBB65,介质材料是有机薄膜,应用范围是低压,外形是圆柱形,功率特性是小功率,频率特性是低频,调节方式是固定,引线类型是同向引出线,允许偏差是 $\pm 5(\%)$ ,耐压值是1000(V),等效串联电阻(ESR)是0.05(m),标称容量是5(uF),损耗是0.0012,额定电压是450(V),绝缘电阻是3000(m),温度系数是40/85/21