cbb65交流马达电容器

产品名称	cbb65交流马达电容器
公司名称	温岭市亿峰电容器厂
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:CBB65 介质材料:有机薄膜
公司地址	浙江温岭市温岭市大溪镇下村工业区
联系电话	86 0576 86332993 18657672895

产品详情

cbb65交流马达电容器 本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。其内部的元器件被阻燃环氧树脂包裹。本产品的外形为圆柱形或椭圆形铝外壳。具有良好的稳定性和防潮性,以及具有良好的防爆作用。 ■技术规范 ・执行标准：gb/t3667-2005 ・技术特性：气候类别：40/70/21或40/85/21
・气候类别：40/70/21或40/85/21 ・容量偏差：±5% ・绝缘电阻：≥3000s（mω・μf）
・损耗角正切：tgδ≤0.002(50hz～100hz) ■使用要求： ・海拔：≤2000m
・投入时的剩余电压：不超过额定电压的10% ・最大允许电压：不超过1.1倍额定电压
・最大允许电流：不超过1.3倍额定电流 注：1.引出端为引线、250#(187#)双（单)四插片,
2.其它尺寸系列，可根据用户需要商定.

我们能够免费提供样品，欢迎任何客户先来看看我们产品质量。

任何询盘我们都在24小时内回复。

本产品的品牌是亿峰，型号是CBB65，介质材料是有机薄膜，应用范围是低压，外形是圆柱形，功率特性是小功率，频率特性是低频，调节方式是固定，引线类型是同向引出线，允许偏差是±5（%），耐压值是1000（V），等效串联电阻(ESR)是0.05（mΩ），标称容量是5（uF），损耗是0.0012，额定电压是450（V），绝缘电阻是3000（mΩ），温度系数是40/85/21