

北京联英精机精密型光学测量系统电动位移调整升降滑台ZS20-100

产品名称	北京联英精机精密型光学测量系统电动位移调整升降滑台ZS20-100
公司名称	北京联英精机科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:联英精机 型号:ZS20-100
公司地址	北京市通州区永乐经济开发区恒业北七街25号楼
联系电话	86 010 68868525 15201063173

产品详情

精密型电动升降台（直动）：ZS20-100

产品特性：

标配步进电机和RS232接口，公司自主研发的ZD-KZ系列运动控制器可对其实现自动化控制

升降台采用正交换向机构及多轴支撑升降，保证运动平稳，承载大，寿命长

采用精密研配丝杠驱动，运动舒适，可以任意升降且空回极小

步进电机和丝杆通过进口高品质弹性联轴节连接，传动同步，消偏性能好，大大降低了偏心扰动且噪音小。

电动升降台平放使用，可与其他种类台子组成多维电动调整台

具有限位功能，初始零位功能，换装伺服电机，加装旋转编码器，接受产品的改制和量身定制。

产品型号		ZS20-100
结 构 描 述	行程	100 mm
	台面尺寸	180mm × 120mm
	驱动机构	精研丝杠副
	导轨形式	滑动导轨
	步进电机(1.8 °)	57BYG
	主体材料	铝合金
	表面处理	阳极氧化发黑
	中心承载	50kg
	重量	10.5kg
精 度	最小调整量	0.2 μ (无细分)
	最大速度	10mm/sec
	重复定位精度	5 μ
	绝对定位精度	15 μ
	空回	4 μ
	丢步	3 μ

如需其他类型产品请进公司网站:www.lyseiki.com

本产品的加工定制是是，品牌是联英精机，型号是ZS20-100，测量范围是100，测量精度是0.2 μ (无细分)，外形尺寸是180 × 120 (mm)，用途是升降台采用正交换向机构及多轴支撑升降，保证运动平稳，承载大，寿命长，标准装箱数是1 (pcs)，长度是180 (mm)，放大率是1，工作温度是27 (°C)，十字线是0，视野是0 (m@100m)，物镜直径是0 (mm)，序列号是0，重量是10.5 (Kg)，规格是180 × 120mm