

dr82卡式便携式透光率仪

产品名称	dr82卡式便携式透光率仪
公司名称	青岛拓科仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:青岛拓麦 型号:DR82
公司地址	青岛市城阳区成康路联东U谷1号楼301
联系电话	0532-87728957 13964834259

产品详情

青岛精密型透光率检测仪,透光率计dr82

产品说明

一、 dr82透光率仪介绍 dr82卡式便携式透光率仪主要用于测量各种玻璃、塑料、薄膜和透明或半透明材料的可见光透射率，本仪器根据光学原理，采用进口元件制造而成，其操作简单，测量准确，体积小，携带方便，特别适应现场测量。

二、 应用范围：* 汽车制造与检测、玻璃制品、航空航天等待业的现场测量。

* 眼镜、镜片、防晒保护膜的透光率测量；*

薄膜、塑料制品的透光率测量，透明或半透明材料透光率测量等等。

（注意：印花、磨砂面、乳白色的材料不适用本机测量）

（本机不能在太阳光直射下使用）

三、 仪器特点 | 卡式探头使用方便，操作简单，测量速度快，灵敏度好，测量精度高

| 具有两种测试模式：单次测（single）和连续（continue）测量模式

| 设有四个统计功能：最大值（max）、最小值（min）、平均值（mea）、测量次数

| 大容量存储，可存贮800个测量数据

| 连接电脑进行通信，读出存贮数据进行保存或打印（适用带通信口主机）

| 仪器开机自动校准和手动校准

I 操作过程有蜂鸣声标示（单次测量方式）

I 大液晶带背光，低电压指示

I 手动/自动关机功能

四、dr82透光率仪技术参数 a、测量范围：0.0—99.9%

b、测量数量：%光束透射

c、测量物体最厚不能超过:11mm

d、测量物体面积不能小于:30mm*30mm

e、测量精度：2%

f、分辨率：0.1%

g、主机外形尺寸：130mm*70mm*24mm

h、探头外形尺寸：112mm*64mm*24mm

i、电源：三节（7号）碱性电池

j、使用温度：0 -40

k、相对湿度不超过85%

l、本机不能在太阳光直射下使用

五、仪器配置

序号	物品名称	数量	dr82
1	主机	1	
2	标准片	1	
4	电池	3	
5	说明书	1	

6 合格证 1

7 清洁布 1

选配配件：通讯数据线及软件光盘。

本产品的加工定制是是，品牌是青岛拓麦，型号是DR82，测量范围是0.0—99.9%，测量精度是2%，外形尺寸是130mm*70mm*24mm（mm），用途是透光率测量