

WGT-S透光率雾度测定仪

产品名称	WGT-S透光率雾度测定仪
公司名称	北京新诺立华仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:WGT-S
公司地址	北京市昌平区沙河镇昌平路99号C203(路庄桥西)
联系电话	13061918118 18801015117

产品详情

批发透光率雾度仪、wgt-s透光率雾度测定仪、液晶数显

技术参数符合gb2410-2008 astm d1003-61 (1997) jis k7105-81等测试标准，有利于国内外技术交流。采用平行照明，半球散射，积分球光电接收方式。采用微机自动操作系统及数据处理系统，无旋钮操作，使用方便，并且有标准usb接口。自动显示透光率/雾度多次测量的平均值，透光率结果直接显示到0.1%，雾度显示到0.01%。无零点漂移，置信度强。特定的结构—开启式样品窗几乎不受样品尺寸的限制，测量速度快。由于调制器的采用，仪器不受环境光的影响，不必采用暗室，保证了大件样品操作者的安全。微机化的电子线路，精度高。主要技术参数：测量范围：透过率0-100% 雾度0-99% (0-30%绝对测量) (30.1-99%相对测量) 准确度：透光率 1% 雾度 0.5%时， $\pm 0.1\%$ 雾度 > 0.5%时， $\pm 0.3\%$ 重复性:透光率0.5% 雾度 0.5%时，0.05% 雾度 > 0.5%时，0.1% 电源：220v $\pm 22v$ 50hz ± 1 hz 仪器尺寸：740mm \times 270mm \times 300mm 仪器净重：21kg 输出通信接口：usb1.1

咨询热线：010-56299117 13321915117 qq 85279198

本产品的加工定制是否，品牌是其他，型号是WGT-S，测量范围是0%—100%，测量精度是1.0%，外形尺寸是740 \times 270 \times 300 (mm)，标准装箱数是1 (pcs)，长度是740 (mm)，重量是21 (Kg)