

数显恒流泵HL-100C (B)

产品名称	数显恒流泵HL-100C (B)
公司名称	上海贤德实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:HL-100C (B) 原理:蠕动泵
公司地址	上海市奉贤区光明A3工业园区顺福路415号3幢297室
联系电话	86 021 54312390/34092976

产品详情

上海精科实业数显恒流泵hl-100c (b)

参考价格：3080

型号 hl-100b 材质 工程塑料 性能 自动 驱动方式 电动 原理 蠕动泵 泵轴位置 卧式 叶轮数目 其他 泵口径 1×3, 3×5, 4×7 (mm) 电压 220 (v) 转速 0.5-120 (r/m) 品牌 精科 流量 1-7000 (m3/h)

一、用途 我公司生产的hl-100 (b)、hl-200 (b)、hl-300 (b) 系列恒流泵吸取国外先进技术研制开发的新型蠕动泵。可适用多种规格的硅胶管,具有功率强、流量压力可调、使用可靠。它具有输送流量范围大,流量稳定,连续无级调速。输送物质不与外界接触,可防止污染,性能可靠,是恒流泵更新换代的新产品。因此在各厂矿企业、大专院校、医院及科研单位的生产和实验中得到广泛使用,成为必不可缺少的仪器设备之一。凡需要输液或抽液的场合均可使用,它可与我厂生产的bs系列自动部份收集器,hd系列紫外检测仪,超滤设备等配套使用。二、主要技术指标 1.流量:

hl-100 (b) : 1-7000ml/h单通道 hl-200 (b) : 2×(1-7000)ml/h双通道 hl-300 (b) : 2×(1-3600)ml/h三通道

2.适用软管: 1×3mm 3×5mm 4×7mm hl-300 (b) 适用 1×3mm 3×5mm

3.调速: 无级调速,正反向控制。 4. 数显调速范围: 0.5-120转/分 (限数显b型) 5. 最大压力: 2kg

6. 电源电压: ac220v ± 10% 50hz 7. 使用环境: 温度0-40 ; 湿度 < 85%

本产品的品牌是上海精科实业,型号是HL-100C (B),原理是蠕动泵,材质是工程塑料,泵轴位置是边立式,驱动方式是电动,性能是不阻塞,叶轮数目是单级,叶轮结构是封闭式叶轮,叶轮吸入方式是单吸式,额定流量是500 (l/h),最大出口压力是1 (Mpa),轴功率是100 (w),重量是8,规格是上海精

科实业数显恒流泵,HL-100C (B) , 加工定制是是