

xhb旋转活塞泵 不锈钢

产品名称	xhb旋转活塞泵 不锈钢
公司名称	永嘉县新城泵阀有限公司
价格	面议
规格参数	品牌: 型号:XHB-50 材质:不锈钢
公司地址	浙江永嘉县瓯北镇浦一村浦一工业区
联系电话	86 0577 67375980 18142083928

产品详情

1、xhb旋转活塞泵的特点：

一、超强的自吸和高扬程。

二、可输送汽、液、固混合介质。

三、效力高，噪声低，振动小，运转寿命长，安装灵活和检修。省电，省时，工作原理流畅合理。

四、转子泵可用于输送粘度很高的物质，所以又称胶体泵。

五、独特的转子设计，提高了介质的高通过性，不会堵塞。

六、转子泵可以方便地制成输出压力较高的品种，如150kgf/cm²，适宜于长距离或高阻力定量输送。

七、反向输送：介质输送方向可以通过改变转子转向而改变，特别使用在装料和卸料场合。

八、中间隔离腔，填充有润滑油，避免泵送介质造成油污染。

九、驱动轴：轴套能防止腐蚀，被输送的介质不会与轴接触。

十、维修方便：在线就可维修（不用在设备上拆下）打开一块盖就可快速更换过流部件。

十一、所有磨损部件极为坚固、耐用、便宜。

十二、和国外品牌（德国—博格泵）相争——污泥泵

2、独特的快速维修：

一、快速拆卸泵盖：打开泵盖后可以快速更换过流部件

二、转子：专利的xhb旋转活塞泵的转子有多种结构，转子尖部可更换，全包覆，还有螺旋形的设计，可以达到无压力脉动。材料可选外包覆弹性体的铸铁转子和不锈钢转子，包覆材料有天然橡胶，人造橡胶，ptee等。

三、密封：xhb旋转活塞泵的标准密封为结实耐用的机械密封，另有双重机械密封和填料蜜蜂可供选择。

四、反向输送：介质输送方向可以通过改变转子转向而改变，特别适合使用在装料和卸料场合。

五、整体结木式结构：变速箱、同步齿轮箱与泵壳均采用整体结木式结构，紧凑短小，占用很小空间，无需配备变速器，大流量直通道输送。

六、防污染：中间隔离腔使输送腔和传动腔分离，被输送介质不接触传动腔。延长寿命。

七、低维修成本：所有磨损部件极为坚固、耐用、便宜。

八、泵壳：泵壳材料有高性能的铸铁、球墨铸铁或不锈钢可选，并采用diy设计大大延长了泵的使用寿命。泵壳内衬硬化钢不锈钢、塑料或者橡胶以保护泵壳。

3、xhb型号及参数指标

型号	流量 m ³ /h	压力 mpa	最大功率 kw	转速 r/min	泵效率 %	气蚀余量 m
xhb25	0.2-5	0-1.2	3	50-960	0-57	2.5
xhb40	4-8	0-1.4	5.5	50-960	0-58	2.8
xhb50	8-18	0-1.8	5.5	50-960	0-59	2.9
xhb65	18-40	0-1.8	37	50-620	0-60	3.2
xhb80	25-70	0-1.4	37	50-620	0-70	3.5
xhb100	50-100	0-1.8	37	50-620	0-73	4
xhb125	100-140	0-1.6	75	50-550	0-73	4.3
xhb150	140-200	0-1.4	75	50-550	0-75	4.5

xhb200	180-250	0-1.2	75	50-550	0-78	5
xhb200大	220-380	0-1.8	250	50-500	0-76	5

本产品的品牌是新诚泵阀，型号是XHB-50，材质是不锈钢，驱动方式是电动，性能是不阻塞，泵轴位置是卧式，叶轮数目是单级，用途是化工泵，流量是15-20（m³/h），扬程是0-180（m），转速是500（rpm），轴功率是5.5（kW），吸入口径是50（mm），排出口径是50（mm），规格是XHB-50，叶轮结构是敞开式叶轮，叶轮吸入方式是单吸式