

CBFY20T负压过滤机

产品名称	CBFY20T负压过滤机
公司名称	烟台诚博机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	原理: 用途:固液分离 适用对象:润滑油
公司地址	烟台高新区纬五路2号
联系电话	0535-3943051 15966506862

产品详情

负压过滤机组成 真空负压纸带过滤机由脏液箱、筛孔板、负压室、净液箱、过滤泵、供液泵、刮板排污机构、滤纸刮渣机构、除油机、增氧机构、废纸收卷机构和plc控制系统组成。2. 工作原理

精过滤机真空室上方设有不锈钢栅板，栅板上铺设无纺布，冷却液经过无纺布时，冷却液中的切屑被无纺布截留，形成滤饼，当滤饼越来越厚时，真空度也越来越高，当真空度达到设定值时，自动开启气动蝶阀，净液箱内的净液充入真空室，消除真空室负压，无纺布紧贴栅板的压力也随之消除，这时自动启动刮板链驱动电机，将无纺布移动一定长度，废无纺布及带出的切屑送入集屑箱，同时将新无纺布铺设到栅板上，这时刮板链驱动电机停，气动蝶阀关闭，精过滤机恢复正常过滤，这样精过滤机就完成了循环，如此周而复始，连续向机床供给洁净的冷却液，过滤精度可以达到10~20 μm。

3. 系统控制 产品系列系统的整个处理过程包括液位控制、走纸控制、刮板排污控制、过滤泵和供液泵开停控制、补水控制、手/自动控制、指示灯的工况指示以及故障报警控制，全部由可编程控制器控制自动进行。

本产品的原理是真空过滤，用途是固液分离，适用对象是润滑油，样式是厢式，适用范围是化工、轻工、水处理、电镀，性能是精密过滤，滤料类型是无纺布，适用对象性质是弱腐蚀性、腐蚀性，过滤精度是25 (μm)，工作压力是0.04 (MPa)，工作温度是55 ()，有效过滤面积是5，适用粘度是15 (pas)，外形尺寸是2 (m)，设备重量是200 (Kg)，产品类型是全新，规格是型号